

交差点図

30km/h

30.0m

40km/

40km/

26.7m

速度表示無し

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R										
流動図																				
	1P [1P]																			
	1 [1V]																			
	2P [2P]																			
	2 [2V]																			

備考: PO はAプロのみ設定。

	(1) 平日	(2) 土曜	(3) 日曜	(4) 特殊日1	(4) 特殊日2	(4) 特殊日3	(4) 特殊日4
切替 番号	時 分 番号	時 分 番号	時 分 番号	時 分 番号	時 分 番号	時 分 番号	時 分 番号
1	6 00	1	6 00	1			
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
A							
動作 切替	閃光						
	連動	0:00~0:00	0:00~0:00	0:00~0:00			

系	同期点
統	追従幅
動	追従階梯秒数配分
作	主現示追従階梯
定	従現示追従階梯
数	時刻修正

運	DC方式		分	実行しきい値	
動	AC方式	○	周	連動パターン	
子	同期階梯1(B/Y1)	1	期		
機	同期階梯2(A/Y2)		連		
機	周期監視時間		動		
能	共通オフセット1	1	機		
定	共通オフセット2		能		
数	連動親機	01-0111 皆実町1丁目10番	定		

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10~19)	×0.1倍
弱者用保証青時間(0~99)	秒

ギャップ感応定数	単位1					単位2				
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒
	P1					P1				
	P2					P2				
	P3					P3				
	P4					P4				
	P5					P5				
	P6					P6				
	P7					P7				
P8					P8					
P9					P9					
PA					PA					
感応階梯					感応階梯					
補正階梯					補正階梯					
感知器指定					感知器指定					

リ	感応階梯	ステップ			
コ	補正階梯	ステップ			
ー	感知器指定	押ボタン	車両		
ル	押ボタン受付禁止階梯			開始	終了
定	車両リコール受付禁止階梯			開始	終了
数					

特殊日(プロ多)			
日種	西暦	月	日
			平日(1)
			土曜(2)
			休日(3)
			毎年(55)

規制番号	01-0805
名 称	皆実町児童公園前

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青時間は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

設定変更履歴

年月日	変更内容
2004年9月9日	ステップ秒数変更(歩行者用灯器新設に伴う変更)
2007年12月21日	制御機更新
2008年2月20日	ゆめタウン関連、作動時間の延長
2012年11月30日	夜間閃光休止 終日三色運用
2023年3月3日	パタン秒数変更