

	切替 番号	(1) 平日			ハタン 番号	(2) 土曜			ハタン 番号	(3) 日曜			ハタン 番号	(4) 特殊日1			ハタン 番号	(5) 特殊日2			ハタン 番号	(6) 特殊日3			ハタン 番号	(7) 特殊日4			ハタン 番号
		時	分			時	分			時	分			時	分			時	分			時	分			時	分		
パ タ ン 切 替	1	6	00		2	6	00	2	6	30	2																		
	2	7	00		3	7	00	3	10	00	1																		
	3	9	00		2	9	00	2	16	00	2																		
	4	10	00		1	10	00	1	21	00	1																		
	5	16	00		2	16	00	2																					
	6	17	00		4	17	00	4																					
	7	19	00		2	19	00	2																					
	8	21	00		1	21	00	1																					
	9																												
	A																												
動 作 切 替	閃光	21:00～6:30				21:00～6:30				21:00～6:30																			

系 統 動 作 定 数	同期点	1ステップ始め
	追従幅	
	追従階梯秒数配分	
	主現示追従階梯	1ステップ
	従現示追従階梯	6ステップ
	時刻修正	○
連 動 子 機 能 定 数	DC方式	
	AC方式	
	同期階梯1(B/Y1)	
	同期階梯2(A/Y2)	
	周期監視時間	
	共通オフセット1	
	共通オフセット2	
	連動親機	

実行しきい値	
連動パターン	

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0.1倍
弱者用保証青時間 (0～99)	秒

	単位1				単位2			
	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒
P1					P1			
P2					P2			
P3					P3			
P4					P4			
P5					P5			
P6					P6			
P7					P7			
P8					P8			
P9					P9			
PA					PA			
感応階梯					感応階梯			

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯	ステップ						
	補正階梯	ステップ						
	感知器指定	押ボタン		車両				
	押ボタン受付禁止階梯				開始		終了	
	車両リコール受付禁止階梯				開始		終了	

期間(Aプロ多)				
S	曜日	月	日	日種
始	F1	01	08	3
終	E1	01	14	3
始	F1	10	08	3
終	E1	10	14	3
始	F1	07	15	3
終	E1	07	21	3
始	F1	09	15	3
終	E1	09	21	3

規制番号	01-0829
名称	大芝2丁目4番

設定変更履歴	
年月日	変更内容
2006年9月4日	夜間滅灯解除、夜間閃光運用に変更