

交差点図

至 城南通り

速度表示なし

19.5m

19.8m

速度表示なし

至 相生通り

速度表示なし

Flow diagram showing three types of pedestrian crossings:

- Left Crossing (T-junction):** Labeled "歩灯なし" (No pedestrian lights). Dimensions: 7.5m (left side), 7.2m (right side).
- Middle Crossing (Side Road):** Labeled "歩灯なし" (No pedestrian lights). Dimension: 6.9m.
- Right Crossing (Straight):** Labeled "歩灯なし" (No pedestrian lights). Dimension: 7.0m.

A compass rose is located in the top right corner of the diagram area.

備考: PO はAプロのみ設定。

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(4) 特殊日2			(4) 特殊日3			(4) 特殊日4		
	切替番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1												
	2	7	00	3	7	00	3	7	00	3												
	3	9	00	2	9	00	2	18	00	1												
	4	17	00	3	18	00	1															
	5	19	00	2																		
	6	20	00	1																		
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動作切替	閃光	22:00～06:00			22:00～06:00			22:00～06:00														

系 統 動 作 定 数	同期点	
	追従幅	
	追従階梯秒数配分	
	主現示追従階梯	
	従現示追従階梯	
時刻修正	時刻修正	●

連 動 子 機 能 定 数	DC方式		分 周 期 運 動 機 能 定 数	実行しきい値	
	AC方式			運動パターン	
	同期階梯1(B/Y1)				
	同期階梯2(A/Y2)				
	周期監視時間				
	共通オフセット1				
	共通オフセット2				
	運動親機				

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0.1倍
弱者用保証青時間(0～99)	秒

	単位1				単位2			
	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ		感応階梯		ステップ	
	補正階梯		ステップ		補正階梯		ステップ	
	感知器指定		感知器指定		感知器指定		感知器指定	

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青時間は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ				
	補正階梯		ステップ				
	感知器指定	押ボタン		車両			
	押ボタン受付禁止階梯				開始		終了
	車両リコール受付禁止階梯				開始		終了

特殊日(プロ多)				
日種	西暦	月	日	
				平日(1)
				土曜(2)
				休日(3)
				毎年(55)

規制番号	01-0909
名 称	十日市町2丁目4番

設定変更履歴

年月日	変更内容
2008年11月17日	制御機更新