

交差点図

速度表示なし

2本(組分)
1本(組分)

電警(5)号柱 CP9-19-500

OV-SS 2¹³ × 3C 18.0

電警(4)号柱 CP9-19-500

OV-SS 2¹³ × 12C 14.0

× 4C 16.0

ワタケノコ幹2

25.7m

42.5m

電警(7)号柱 CP9-19-500

OV-SS 2¹³ × 8C 13.0

NTT柱 Aユ-ワタケノコ幹1R

OV-SS 2¹³ × 8C 11.0

電警(8)号柱 CP9-19-5

φ250 L=2.0

φ250 L=2.0

φ250 L=2.0

更新 制御器、配電盤

20P→20T

至 高陽高校

30km

至 寺迫公園前

30km

備考: PO はAプロのみ設定。

	(1) 平日	(2) 土曜	(3) 日曜	(4) 特殊日1	(4) 特殊日2	(4) 特殊日3	(4) 特殊日4
切替 番号	時 分 番号	時 分 番号	時 分 番号	時 分 番号	時 分 番号	時 分 番号	時 分 番号
1	6 00 3	6 00 3	6 00 1				
2	9 00 1	9 00 1	16 00 2				
3	16 00 2	16 00 2	20 00 1				
4	20 00 1	20 00 1					
5							
6							
7							
8							
9							
A							
動作切替							

系統動作定数	同期点	
	追従幅	
	追従階梯秒数配分	
	主現示追従階梯	
	従現示追従階梯	
	時刻修正	●
連動子機能定数	DC方式	
	AC方式	
	同期階梯1(B/Y1)	
	同期階梯2(A/Y2)	
	周期監視時間	
	共通オフセット1	
	共通オフセット2	
	連動親機	
	分周運動機能定数	実行しきい値
		運動パターン

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10~19)	×0.1倍
弱者用保証青時間(0~99)	秒

	単位1	単位2
	短縮 延長 単位青 単位青	短縮 延長 単位青 単位青
	Ts Te 上り0.1秒 下り0.1秒	Ts Te 上り0.1秒 下り0.1秒
P1		P1
P2		P2
P3		P3
P4		P4
P5		P5
P6		P6
P7		P7
P8		P8
P9		P9
PA		PA
感応階梯		感応階梯
補正階梯		補正階梯
感知器指定		感知器指定

リコール定数	感応階梯	ステップ
	補正階梯	ステップ
	感知器指定	押ボタン
	押ボタン受付禁止階梯	開始
	車両リコール受付禁止階梯	開始
		終了
		終了

特殊日(プロ多)	日種	西暦	月	日	
					平日(1)
					土曜(2)
					休日(3)
					毎年(55)

規制番号	01-0916
名 称	落合中学校前

備考
地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青時間は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

設定変更履歴	年月日	変更内容
	2008年12月4日	制御機更新
	2009年10月16日	夜間閃光休止 終日運用に変更