



規制番号 名称		11-0056	西栄3丁目(東)		運 用	平成29年1月5日	製造番号	6L3199	
制御機機種		UC-S 2-2-0		KS-17		開始日時	13時50分	製造年月	2016/11
警交仕規 1012号「版3」		製作所	コイト電工株式会社		作動時間	06:00～20:00以降閃光		施工会社	コイト電工(株)
署別	大竹	付加機能	時刻修正						



鍵:新仕様

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										



1P	[1P]																			
1	[2V]																			
2P	[2P]																			
2	[2V]																			

パターン																					周期	オフセット 秒
保安	12	5	2	3	3	12	5	2	3	3											50	
P1	12	5	2	3	3	12	5	2	3	3											50	
P2	17	5	2	3	3	17	5	2	3	3											60	
P3	22	5	2	3	3	22	5	2	3	3											70	
P4	27	5	2	3	3	27	5	2	3	3											80	
P5																					0	
P6																					0	
P7																					0	
P8																					0	
P9																					0	
PA																					0	

備考: PO はAプロのみ設定。
 : 歩灯出力なしの場合、(1P)と表記する。
 : ギャップ感応時の延長ステップは初期青から最大限度青時間までの範囲で歩進します。

		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4			
パ タ ン 切 替	番号	時	分	パ タ ン 番 号	時	分	パ タ ン 番 号	時	分	パ タ ン 番 号	時	分	パ タ ン 番 号	時	分	パ タ ン 番 号	時	分	パ タ ン 番 号	時	分	パ タ ン 番 号	
	1	06	00	4	06	00	4	06	00	1													
	2	08	00	3	08	00	3																
	3	09	00	1	09	00	1																
	4	16	00	2	16	00	2																
	5	17	00	4	17	00	4																
	6	19	00	3	19	00	3																
	7																						
	8																						
	9																						
A																							
動 作 切 替	閃光	20:00～06:00			20:00～06:00			20:00～06:00															
系 統 動 作 定 数	同期点 追従幅																						
	追従階梯秒数配分																						
	主現示追従階梯																						
	従現示追従階梯																						
	時刻修正				● (GPS)																		
運 動 子 機 能 定 数	DC方式								分 周 期 連 動 機 能 定 数	分周期連動指定													
	AC方式									実行しきい値													
	同期階梯1 (B／Y1)									連動パターン指定													
	同期階梯2 (A／Y2)																						
	周期監視時間																						
	共通オフセット1																						
	共通オフセット2																						
	連動親機																						
交通弱者感応定数																							
感応階梯						ステップ																	
補正階梯						ステップ																	
倍率指定 (10～19)						×0.1倍																	
弱者用保証青時間 (0～99)						秒																	
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1						単位2																
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青													
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒													
	P1					P1																	
	P2					P2																	
	P3					P3																	
	P4					P4																	
	P5					P5																	
	P6					P6																	
	P7					P7																	
	P8					P8																	
	P9					P9																	
	PA					PA																	
	感応階梯		補正階梯		感知器指定		感応階梯		補正階梯		感知器指定												
リ コ ー ル 定 数																							