

パ
タ
ン
切
替

	(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
切替 番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号
1	6	00	1	6	00	1	6	00	1												
2	7	00	3	7	00	3	7	00	2												
3	9	00	2	9	00	2	19	00	1												
4	16	00	3	16	00	3															
5	19	00	2	19	00	2															
6	20	00	1	20	00	1															
7																					
8																					
9																					
A																					

動作切替

リコール	00:00～00:00	00:00～00:00	00:00～00:00				

系統動作定数

同期点	
追従幅	
追従階梯秒数配分	
主現示追従階梯	
従現示追従階梯	
時刻修正	○(GPS)

連動子機能定数

DC方式		分 周 期 運 動 機 能 定 数	実行しきい値	
AC方式			連動パターン	
同期階梯1(B/Y1)				
同期階梯2(A/Y2)				
周期監視時間				
共通オフセット1				
共通オフセット2				
連動親機				

交通弱者感応定数

感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0.1倍
弱者用保証青時間(0～99)	秒

ギャップ感応定数

	単位1				単位2			
	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒 下り0.1秒	単位青	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒 下り0.1秒	単位青
	P1				P1			
P2					P2			
P3					P3			
P4					P4			
P5					P5			
P6					P6			
P7					P7			
P8					P8			
P9					P9			
PA					PA			
感応階梯					感応階梯			

リコール定数

感応階梯	1	ステップ			
補正階梯		ステップ			
感知器指定	押ボタン	PB1	車両	D1	
押ボタン受付禁止階梯		開始	6	終了	6
車両リコール受付禁止階梯		開始	6	終了	8

特殊日(プロ多)

平日(1)	
土曜(2)	
休日(3)	
毎年(55)	

規制番号

01-1008

名称

三菱団地(北)

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。