

パ タ ン 切 替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号
	1	00	00	1	00	00	1	00	00	1												
	2																					
	3																					
	4																					
	5																					
	6																					
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動 作 切 替	リコール	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														

系統動作定数	同期点		分	周	期	連	動	機	能	定	数
	追従幅										
	追従階梯秒数配分										
	主現示追従階梯										
	従現示追従階梯										
	時刻修正										
運動子機能定数	DC方式		分	周	期	連	動	機	能	定	数
	AC方式										
	同期階梯1(B／Y1)										
	同期階梯2(A／Y2)										
	周期監視時間										
	共通オフセット1										
運動子機能定数	共通オフセット2		分	周	期	連	動	機	能	定	数
	連動親機										

交通弱者感応定数	感応階梯	補正階梯	倍率指定 (10~19)	弱者用保証青時間 (0~99)
	ステップ	ステップ	×0.1倍	秒

単位1					単位2				
ギャップ感応定数	短縮	延長	単位青	単位青	短縮	延長	単位青	単位青	
	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒	
	P1				P1				
	P2				P2				
	P3				P3				
	P4				P4				
	P5				P5				
	P6				P6				
	P7				P7				
	P8				P8				
P9				P9					
PA				PA					
感応階梯			感応階梯						
補正階梯			補正階梯						
感知器指定			感知器指定						

備考
 地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
 延長 Te → 限度青です。
 単位青 上り → 単位青です。
 単位青 下り → ありません。
 単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

リコール定数	感応階梯	1	ステップ	補正階梯	ステップ	感知器指定	押ボタン	PB1	車両	開始	5	終了	5

曜日固定祝祭日テーブル				
	月	週	曜日	
1	1	2	1	
2	10	2	1	
3	7	3	1	
4	9	3	1	
特殊日指定				
	月	日	日種	設定種別
1				
2				

規制番号	01-1067
名称	深川3丁目

設定変更履歴	年月日	変更内容
	2012年11月13日	制御機更新
	2013年2月18日	設定変更(パタン秒数変更)