

2007年12月7日 確認

速度無し

60km/h

至 牛田

31.0m

51.9m

速度無し

60km/h

至 可部

流動図

8.5m 歩灯2

7.9m 歩灯2

24.9m 歩灯2

25.0m 歩灯2

0 10 20m

駅 建物

[illegible][illegible]

	(1) 平日	(2) 土曜	(3) 日曜	(4)特殊日1	(5)特殊日2	(6)特殊日3	(7)特殊日4	
パタン切替	切替番号 時分 1 6 00 2 7 00 3 19 00 4 21 00 5 22 00 6 7 8 9 A	ハタン番号 時分 3 6 30 5 7 00 3 19 00 2 21 00 1 22 00	ハタン番号 時分 3 7 00 5 9 00 3 19 00 2 21 00 1 22 00	ハタン番号 時分 	ハタン番号 時分 	ハタン番号 時分 	ハタン番号 時分 	
動作切替	連動子機 00:00～00:00	00:00～00:00	00:00～00:00					
系統動作定数	同期点							
	追従幅							
	追従階梯秒数配分							
	主現示追従階梯							
	従現示追従階梯							
時刻修正								
連動子機能定数	DC方式	○		分周期連動機能定数	実行しきい値			
	AC方式				連動パターン			
	同期階梯1(B/Y1)	1						
	同期階梯2(A/Y2)							
	周期監視時間	255						
	共通オフセット1	個別オフセット						
	共通オフセット2							
連動親機	中筋1丁目(01-1100)							
交通弱者感応定数								
感応階梯			ステップ					
補正階梯			ステップ					
倍率指定 (10～19)			×0.1倍					
弱者用保証青時間(0～99)			秒					
ギャップ感応定数	単位1				単位2			
		短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒 下り0.1秒		短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒 下り0.1秒
	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
感応階梯			感応階梯					
リコール定数	感応階梯	ステップ						
	補正階梯	ステップ						
	感知器指定	押ボタン		車両				
	押ボタン受付禁止階梯				開始	終了		
車両リコール受付禁止階梯				開始	終了			
特殊日(プロ多)								
平土休	西暦	月	日					
				平日(1) 土曜(2) 休日(3) 毎年(55)				
				規制番号	01-1099			
				名称	中筋駅(北)			
設定変更履歴								
年月日				変更内容				
2006年3月15日				制御機更新				
2007年12月7日				パタン変更・追加(P1～P5)、パタン切替変更、各パタン毎でオフセット設定(個別オフセットへ)				

備考
地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。