

交差点図

The diagram shows a road intersection with a railway line. The road runs horizontally, and the railway line runs vertically. The road has a speed limit of 40km/h, indicated by a box on the left. The railway line has a speed limit of 40km/h, indicated by a box on the right. The intersection is marked with a cross. The distance from the intersection to the next signal is 29.3m. The distance from the intersection to the next crossing is 30.1m. A compass rose is located in the top right corner.

40km/h

至
尾長

29.3m

30.1m

至
中山踏切

40km/h

[illegible][illegible]

パターン																		周期	オフセット 秒
保 安	53	5	2	3	3	10	5	2	3	4								90	
P 0																			
P 1	53	5	2	3	3	10	5	2	3	4								90	0
P 2	70	5	2	3	3	13	5	2	3	4								110	0
P 3	93	5	2	3	3	10	5	2	3	4								130	120
P 4	93	5	2	3	3	10	5	2	3	4								130	0
P 5	68	5	2	3	3	15	5	2	3	4								110	0
P 6	88	5	2	3	3	15	5	2	3	4								130	0
P 7	43	5	2	3	3	20	5	2	3	4								90	0
P 8	63	5	2	3	3	20	5	2	3	4								110	0
P 9	83	5	2	3	3	20	5	2	3	4								130	0
P A	38	5	2	3	3	25	5	2	3	4								90	0

備考: PO はAプロのみ設定。

パ タ ン 切 替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(4) 特殊日2			(4) 特殊日3			(4) 特殊日4		
	切替 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号
	1	6	00	2	6	00	2	6	00	2												
	2	7	00	3	7	00	3	20	00	1												
	3	9	00	2	9	00	2															
	4	16	00	4	16	00	4															
	5	19	00	2	19	00	2															
	6	20	00	1	20	00	1															
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動 作 切 替	半感应	0:00~0:00			0:00~0:00			0:00~0:00														
	閃光	23:00~6:00			23:00~6:00			23:00~6:00														
	系統	0:00~0:00			0:00~0:00			0:00~0:00														

系 統 動 作 定 数	同期点	1ステップの始め
	追従幅	追従階梯の -5%/+20%
	追従階梯秒数配分	等分
	主現示追従階梯	1
	従現示追従階梯	6
	時刻修正	○

運 動 子 機 能 定 数	DC方式		分 周 期 運 動 機 能 定 数	実行しきい値	
	AC方式			運動パターン	
	同期階梯1(B/Y1)				
	同期階梯2(A/Y2)				
	周期監視時間				
	共通オフセット1				
	共通オフセット2				
	運動親機				

交通弱者感应定数	
感应階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10~19)	×0.1倍
弱者用保証青時間 (0~99)	秒

	単位1				単位2			
	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
リ コ ー ル 定 数	感应階梯	1	ステップ		感应階梯			
	補正階梯		ステップ		補正階梯			
	感知器指定	押ボタン			感知器指定			

備考
地点感应制御機の場合左記の
ギャップ感应定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青時間は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

リ コ ー ル 定 数	感知器指定	押ボタン	PB1	車両	PB1
	押ボタン受付禁止階梯				開始 7 終了 7
	車両リコール受付禁止階梯				開始 7 終了 7

特殊日(プロ多)				
日種	西暦	月	日	
				平日(1)
				土曜(2)
				休日(3)
				毎年(55)

規制番号	01-1185
名 称	成城パークタウン入口

設定変更履歴	
年月日	変更内容
2009年8月31日	制御機更新
2018年11月19日	主道路北側、歩行者用灯器増設
2023年2月28日	設定変更(パタン切替変更)
2024年10月8日	設定変更(パタン秒数変更)
2025年10月2日	P3オフセット変更、P4秒数変更、パタン切替変更