

パ タ ン 切 替		(1) 平日		(2) 土曜		(3) 日曜		(4)特殊日1		(5)特殊日2		(6)特殊日3		(7)特殊日4		
	切替 番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1						
	2															
	3															
	4															
	5															
	6															
	7															
	8															
	9															
A																
動 作 切 替	連動子機	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00								
系 統 動 作 定 数	同期点															
	追従幅															
	追従階梯秒数配分															
	主現示追従階梯															
	従現示追従階梯															
	時刻修正															
連 動 子 機 機 能 定 数	DC方式				○				分 周 期 連 動 機 能 定 数		実行しきい値					
	AC方式				-						連動パターン					
	同期階梯1(B/Y1)				1											
	同期階梯2(A/Y2)				-											
	周期監視時間				255秒											
	共通オフセット1				個別オフセット											
	共通オフセット2				-											
	連動親機				01-1271 下城ハイツ入口											
交通弱者感応定数																
感応階梯				ステップ												
補正階梯				ステップ												
倍率指定 (10～19)				×0.1倍												
弱者用保証青時間(0～99)				秒												
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1				単位2											
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青	備考 地点感応制御機の場合左記の ギャップ感応定数表の内容は 下記の通りです。 短縮 Ts → ありません。 延長 Te → 限度青です。 単位青 上り → 単位青です。 単位青 下り → ありません。 単位青秒数は0.5秒単位です。					
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒						
	P1					P1										
	P2					P2										
	P3					P3										
	P4					P4										
	P5					P5										
	P6					P6										
	P7					P7										
	P8					P8										
	P9					P9										
	PA					PA										
感応階梯				感応階梯												
リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ													
	補正階梯		ステップ													
	感知器指定		押ボタン								車両					
	押ボタン受付禁止階梯										開始		終了			
	車両リコール受付禁止階梯										開始		終了			
特殊日(プロ多)																
平土	西暦	月	日													
				平日(1)												
				土曜(2)												
				休日(3)												
				毎年(55)												
設定変更履歴																
年月日					変更内容											
2001年5月24日					連動子機機能定数設定内容確認											
2006年9月1日					連動子機定数欄追加記入											
2012年9月5日					設定変更(パターン秒数変更)											
2019年9月25日					制御機更新											