


	6.1m 歩灯2 	6.1m 歩灯2 	12.4m 歩灯2 	流動図
---	--	---	--	------------

[illegible]

パ タ ン 切 替	(1) 平日		(2) 土曜		(3) 日曜		(4) 特殊日1		(5) 特殊日2		(6) 特殊日3		(7) 特殊日4																																														
	切替 番号	時 分	ハタ ン 番号	時 分	ハタ ン 番号	時 分	ハタ ン 番号	時 分	ハタ ン 番号	時 分	ハタ ン 番号	時 分	ハタ ン 番号	時 分	ハタ ン 番号																																												
	1	6	00	2	6	00	2	6	00	2																																																	
2	7	00	4	7	00	3	15	00	3																																																		
3	9	00	3	10	00	2	19	00	2																																																		
4	10	00	2	16	00	3	21	00	1																																																		
5	16	00	3	19	00	2																																																					
6	19	00	2	21	00	1																																																					
7	21	00	1																																																								
8																																																											
9																																																											
A																																																											
動作切替	系統	00:00～00:00		00:00～00:00		00:00～00:00																																																					
系統動作定数	同期点		1ステップ始め																																																								
	追従幅		-5%/+20%																																																								
	追従階梯秒数配分		スプリット比配分																																																								
	主現示追従階梯		1																																																								
	従現示追従階梯		6																																																								
	時刻修正		●(GPS)																																																								
連動子機能定数	DC方式																																																										
	AC方式																																																										
	同期階梯1(B/Y1)																																																										
	同期階梯2(A/Y2)																																																										
	周期監視時間																																																										
	共通オフセット1																																																										
	共通オフセット2																																																										
連動親機																																																											
高齢者感応定数																																																											
感応階梯				ステップ																																																							
補正階梯				ステップ																																																							
倍率指定 (10～19)				×0.1倍																																																							
高齢者用保証青時間(0～99)				秒																																																							
ギャップ感応定数	単位1				単位2																																																						
	短縮		延長		単位青		単位青		短縮		延長		単位青		単位青																																												
	Ts		Te		上り0.1秒		下り0.1秒		Ts		Te		上り0.1秒		下り0.1秒																																												
	P1								P1																																																		
	P2								P2																																																		
	P3								P3																																																		
	P4								P4																																																		
	P5								P5																																																		
	P6								P6																																																		
	P7								P7																																																		
	P8								P8																																																		
	P9								P9																																																		
	PA								PA																																																		
	感応階梯				感応階梯																																																						
補正階梯				補正階梯																																																							
感知器指定				感知器指定																																																							
リコール定数	感応階梯		ステップ																																																								
	補正階梯		ステップ																																																								
	感知器指定		押ボタン		車両																																																						
			押ボタン受付禁止階梯		開始		終了																																																				
		車両リコール受付禁止階梯		開始		終了																																																					
曜日固定祝祭日テーブル																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>月</th> <th>週</th> <th>曜日</th> <th>日種</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>2</td><td>7</td><td>3</td><td>3</td></tr> <tr><td>3</td><td>9</td><td>3</td><td>3</td></tr> <tr><td>4</td><td>10</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>																月	週	曜日	日種	1	1	2	3	2	7	3	3	3	9	3	3	4	10	2	3																								
月	週	曜日	日種																																																								
1	1	2	3																																																								
2	7	3	3																																																								
3	9	3	3																																																								
4	10	2	3																																																								
<table border="1"> <tr> <td>規制番号</td> <td>01-1316</td> </tr> <tr> <td>名 称</td> <td>馬木6丁目(北)</td> </tr> </table>																規制番号	01-1316	名 称	馬木6丁目(北)																																								
規制番号	01-1316																																																										
名 称	馬木6丁目(北)																																																										
設定変更履歴																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>年月日</th> <th>変更内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017年8月23日</td> <td>設定変更(夜間閃光廃止、終日半感応運用)</td> </tr> <tr> <td>2019年点検</td> <td>ボタン秒数及び連動オフセット修正</td> </tr> <tr> <td>2021年2月17日</td> <td>制御機更新に伴い連動子機から系統制御に変更及びリコール半感応廃止</td> </tr> <tr> <td>2022年3月2日</td> <td>設定変更(オフセット値変更)</td> </tr> </tbody> </table>																年月日	変更内容	2017年8月23日	設定変更(夜間閃光廃止、終日半感応運用)	2019年点検	ボタン秒数及び連動オフセット修正	2021年2月17日	制御機更新に伴い連動子機から系統制御に変更及びリコール半感応廃止	2022年3月2日	設定変更(オフセット値変更)																																		
年月日	変更内容																																																										
2017年8月23日	設定変更(夜間閃光廃止、終日半感応運用)																																																										
2019年点検	ボタン秒数及び連動オフセット修正																																																										
2021年2月17日	制御機更新に伴い連動子機から系統制御に変更及びリコール半感応廃止																																																										
2022年3月2日	設定変更(オフセット値変更)																																																										

備 考

地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
 延長 Te → 限度青です。
 単位青 上り → 単位青です。
 単位青 下り → ありません。
 単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。