


規制番号 名称		01-1434	相田橋北詰		運 用	2025年6月12日	製造番号	2F1400	
制御機機種		UC-S	2-2-0	PRC-2rT-14B		開始日時	10時00分 ~	製造年月	2002年7月
警交仕規232号		製作所	小糸工業(株)		作動時間	06:00~23:00以後閃光		施工会社	エビス電工(株)
署別	安佐南	付加機能							



ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										
流動図																				
1P [1P]																				
1 [1V]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				
パターン																				
保安	17	5	1	3	3	10	5	1	3	2									50	
P0																			0	
P1	17	5	1	3	3	10	5	1	3	2									50	
P2	24	5	1	3	3	13	5	1	3	2									60	
P3																			0	
P4																			0	
P5																			0	
P6																			0	
P7																			0	
P8																			0	
P9																			0	
PA																			0	

備考: P0 はAプロのみ設定。

パ タ ン 切 替		(1) 平日		(2) 土曜		(3) 日曜		(4)特殊日1		(5)特殊日2		(6)特殊日3		(7)特殊日4		
	切替 番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1						
	2	7	00	2	7	00	2	10	00	2						
	3	9	00	1	9	00	1	19	00	1						
	4	17	00	2	17	00	2									
	5	19	00	1	19	00	1									
	6															
	7															
	8															
	9															
	A															
動 作 切 替	閃光	23:00～06:00			23:00～06:00			23:00～06:00								
系 統 動 作 定 数	同期点 追従幅															
	追従階梯秒数配分															
	主現示追従階梯															
	従現示追従階梯															
	時刻修正															
連 動 子 機 能 定 数	DC方式								分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値						
	AC方式									連動パターン						
	同期階梯1(B/Y1)															
	同期階梯2(A/Y2)															
	周期監視時間															
	共通オフセット1															
	共通オフセット2															
連動親機																
交通弱者感応定数																
感応階梯								ステップ								
補正階梯								ステップ								
倍率指定 (10～19)								×0.1倍								
弱者用保証青時間(0～99)								秒								
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1								単位2							
	短縮		延長		単位青		単位青		短縮		延長		単位青		単位青	
	Ts		Te		上り0.1秒		下り0.1秒		Ts		Te		上り0.1秒		下り0.1秒	
	P1								P1							
	P2								P2							
	P3								P3							
	P4								P4							
	P5								P5							
	P6								P6							
	P7								P7							
	P8								P8							
	P9								P9							
	PA								PA							
	感応階梯								感応階梯							
補正階梯								補正階梯								
感知器指定								感知器指定								
リ コ ー ル 定 数	感応階梯				ステップ											
	補正階梯				ステップ											
	感知器指定				押ボタン				車両							
	押ボタン受付禁止階梯								開始				終了			
車両リコール受付禁止階梯								開始				終了				
特殊日(プロ多)																
平日(1)																
土曜(2)																
休日(3)																
毎年(55)																
平日(1)																
土曜(2)																
休日(3)																
毎年(55)																
設定変更履歴																
年月日 変更内容																
2025年6月12日 パタン秒数変更																

備 考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

規制番号	01-1434
名 称	相田橋北詰