

規制番号 名称	01-1467	可部駅西口交差点		運 用	平成19年12月20日	製造番号	3E1132
制御機種種	UC-S 2-2-0		PRC-2MLT72-14	開始日時	19時00分 ～	製造年月	2003/9
警交仕規232号	製作所	小糸工業(株)	作動時間	終 日		施工会社	エビス電工(株)
署別	安佐北	付加機能	連動子機				

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R									

[illegible]

備考: PO はAプロのみ設定。

パターン切替

	(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
切替番号	時	分	ハタシ番号	時	分	ハタシ番号	時	分	ハタシ番号	時	分	ハタシ番号	時	分	ハタシ番号	時	分	ハタシ番号	時	分	ハタシ番号
1	7	00	2	7	00	2	7	00	1												
2	8	00	1	8	00	1															
3	17	00	2	17	00	2															
4	19	00	1	19	00	1															
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
A																					

運動子機

運動子機	00:00～00:00	00:00～00:00	00:00～00:00				

系統動作定数

同期点	
追従幅	
追従階梯秒数配分	
主現示追従階梯	
従現示追従階梯	
時刻修正	

運動子機能定数

DC方式	●	分	実行しきい値	
AC方式		周期	連動パターン	
同期階梯1(B/Y1)	2	連動		
同期階梯2(A/Y2)		機		
周期監視時間	255	能		
共通オフセット1	個別	定		
共通オフセット2		数		
連動親機	01-0301 可部2丁目			

交通弱者感応定数

感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定	(10～19) ×0.1倍
弱者用保証青時間(0～99)	秒

ギャップ感応定数

単位1					単位2				
	短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青
	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒
P1					P1				
P2					P2				
P3					P3				
P4					P4				
P5					P5				
P6					P6				
P7					P7				
P8					P8				
P9					P9				
PA					PA				
感応階梯					感応階梯				

リコール定数

感応階梯	ステップ		
補正階梯	ステップ		
感知器指定	押ボタン	車両	
押ボタン受付禁止階梯		開始	終了
車両リコール受付禁止階梯		開始	終了

祝祭日テーブル

曜日	月	週
1	1	2
1	7	3
1	9	3
1	10	2

設定変更履歴

年月日	変更内容

規制番号

01-1467

名称

可部駅西口交差点

備考

地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。

延長 Te → 限度青です。

単位青 上り → 単位青です。

単位青 下り → ありません。

単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。