

パ タ ン 切 替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替 番号	時	分	ハ ン 番 号	時	分	ハ ン 番 号	時	分	ハ ン 番 号	時	分	ハ ン 番 号	時	分	ハ ン 番 号	時	分	ハ ン 番 号	時	分	ハ ン 番 号
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1												
	2	7	00	2	7	00	2															
	3	9	00	1	9	00	1															
	4	17	00	2	17	00	2															
	5	19	00	1	19	00	1															
	6																					
	7																					
	8																					
	9																					
	A																					
動 作 切 替	リコール	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														
	閃光	22:00～06:00			22:00～06:00			22:00～06:00														

系 統 動 作 定 数	同期点			
	追従幅			
	追従階梯秒数配分			
	主現示追従階梯			
	従現示追従階梯			
	時刻修正			
運 動 子 機 能 定 数	DC方式			
	AC方式			
	同期階梯1(B/Y1)			
	同期階梯2(A/Y2)			
	周期監視時間			
	共通オフセット1			
	共通オフセット2			
	連動親機			
分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値			
	連動パターン			

交通弱者感応定数										
感応階梯					ステップ					
補正階梯					ステップ					
倍率指定 (10～19)					×0.1倍					
弱者用保証青時間(0～99)					秒					
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1					単位2				
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒
	P1					P1				
	P2					P2				
	P3					P3				
	P4					P4				
	P5					P5				
	P6					P6				
	P7					P7				
	P8					P8				
	P9					P9				
	PA					PA				
	感応階梯					感応階梯				

リ コ ー ル 定 数	感応階梯	1	ステップ							
	補正階梯		ステップ							
	感知器指定	押ボタン		PB1	車両	D1				
	押ボタン受付禁止階梯					開始	6	終了	6	
	車両リコール受付禁止階梯					開始	6	終了	8	

特殊日(プロ多)				
平土休	西暦	月	日	
1				平日(1)
1				土曜(2)
1				休日(3)
1				毎年(55)
3				
3				
3				
3				
3				
3				

規制番号	01-1475
名称	中山新町2丁目

設定変更履歴	
年月日	変更内容
2004年6月14日	制御機新設
2011年4月5日	設定変更 閃光作動時間変更

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。