規制番号 名称	01-1566	上温品3丁目		運 用	2021年2月17日		製造番号	K0000019
制御機機種	交通信号制御機(多段系統式)	EC6050K+34001001		開始日時	14時30分	～	製造年月	2018年11月
警交仕規第1012号版4	製作所	日本信号株式会社	作動時間	終日			施工会社	伸和工業(有)
署別 広島東	付加機能	ﾘｺｰﾙ1(常時閃光、1ステップ停止型運用)						新型錠



EC6050C-15287
PD1219A V2.05

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R									

流動図



(1P) [1P]	■	■	■■■	■	■	■	■	■	■	■	■									
1 [1V]	■■■	■	■	■	■∿■	■	■	■	■	■	■									
2P [2P]	■	■	■	■	■	■	■	■■■	■	■	■									
2 [2V]	■■■	■	■	■	■	■	■	■	■	■∿■	■									

パターン																			周期	オフセット秒
保安	66	5	5	2	3	2	15	5	2	3	2								110	
P0																			0	
P1	59	5	5	2	3	2	12	5	2	3	2								100	
P2	79	5	5	2	3	2	12	5	2	3	2								120	
P3	66	5	5	2	3	2	15	5	2	3	2								110	
P4	33	5	5	2	3	2	8	5	2	3	2								70	
P5																			0	
P6																			0	
P7																			0	
P8																			0	
P9																			0	
PA																			0	
最長時間(秒)	110	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10									
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95									
AB出力	A	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A									

パタン切替

切替番号	(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号
1	6	00	3	6	00	3	6	00	1												
2	8	30	2	8	30	2	10	00	4												
3	10	00	4	10	00	4	16	00	2												
4	16	00	2	16	00	2	19	00	1												
5	20	00	1	20	00	1															
6																					
7																					
8																					
9																					
A																					

動作切替

リコール	00:00～00:00	00:00～00:00	00:00～00:00				

系統動作定数

同期点	1ステップ始まり
追従幅	＋15%・－5%
追従階梯秒数配分	均等
主現示追従階梯	1ステップ
従現示追従階梯	7ステップ
時刻修正	○(GPS)

連動子機機能定数

DC方式	
AC方式	
同期階梯1(B／Y1)	
同期階梯2(A／Y2)	
周期監視時間	
共通オフセット1	
共通オフセット2	
連動親機	

分周期連動機能定数

実行しきい値	
連動パターン	

交通弱者感応定数

感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0．1倍
弱者用保証青時間(0～99)	秒

ギャップ感応定数

	単位1 短縮 Ts	単位1 延長 Te	単位1 単位青 上り0．1秒	単位1 単位青 下り0．1秒	単位2 短縮 Ts	単位2 延長 Te	単位2 単位青 上り0．1秒	単位2 単位青 下り0．1秒
P1								
P2								
P3								
P4								
P5								
P6								
P7								
P8								
P9								
PA								
感応階梯								

備考
地点感応制御機の場合左記の
ｷﾞｬｯﾌﾟ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。

リコール定数

感応階梯	1	ステップ					
補正階梯		ステップ					
感知器指定	押ボタン		PB1	車両			
押ボタン受付禁止階梯					開始	7	終了	7
車両リコール受付禁止階梯					開始		終了	

特殊日(プロ多)

平土休	西暦	月	日	
				平日(1)
				土曜(2)
				休日(3)
				毎年(55)

規制番号	01-1566
名称	上温品3丁目

設定変更履歴

年月日	変更内容
2018年12月18日	制御機新設
2019年6月24日	設定変更(P4追加・パタン切替変更及び系統作動時間変更)
2019年7月8日	設定変更(パタン切替変更及び系統作動時間変更)
2021年2月17日	設定変更(系統制御から単独運用に変更及びパタン秒数変更)