

[illegible]

流動図	16. 3m 歩灯2灯 至 海田 至 呉	19. 1 m 歩灯2灯	
------------	---	---------------------	--

[illegible][illegible]

パ タ ン 切 替	(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4		
	切替 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号		
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1											
2	7	00	2	7	00	2	9	00	2												
3	7	45	A	7	45	A	16	00	1												
4	8	30	2	8	30	2															
5	15	15	9	12	00	4															
6	15	35	3	12	30	7															
7	16	00	2	12	40	9															
8	17	00	1	13	00	2															
9				14	00	1															
A																					
動作切替	連動子機	00:00~00:00			00:00~00:00			00:00~00:00													
系統動作定数	同期点						1ステップ始め														
	追従幅						-5%/+20%														
	追従階梯秒数配分						スプリット比配分														
	主現示追従階梯						1														
	従現示追従階梯						6														
	時刻修正						●														
連動子機能定数	DC方式						○						分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値							
	AC方式													連動パターン							
	同期階梯1(B/Y1)						1														
	同期階梯2(A/Y2)																				
	周期監視時間						255秒														
	共通オフセット1						0秒														
	共通オフセット2																				
	連動親機						広島県道路坂インターチェンジ(12-0048)														
交通弱者感応定数																					
感応階梯										ステップ											
補正階梯										ステップ											
倍率指定 (10~19)										×0.1倍											
弱者用保証青時間 (0~99)										秒											
ギャップ感応定数	単位1								単位2												
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青						
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒						
	P1					P1					P1										
	P2					P2					P2										
	P3					P3					P3										
	P4					P4					P4										
	P5					P5					P5										
	P6					P6					P6										
	P7					P7					P7										
	P8					P8					P8										
	P9					P9					P9										
	PA					PA					PA										
	感応階梯								感応階梯												
補正階梯								補正階梯													
感知器指定								感知器指定													
リコール定数	感応階梯				ステップ																
	補正階梯				ステップ																
	感知器指定				押ボタン				車両												
					押ボタン受付禁止階梯				開始				終了								
				車両リコール受付禁止階梯				開始				終了									
曜日固定祝祭日テール																					
	月	週	曜日																		
1	1	2	1																		
2	7	3	1																		
3	9	3	1																		
4	10	2	1																		
設定変更履歴																					
年月日				変更内容																	
2012年6月4日				設定値誤りにて修正																	
2013年2月15日				制御機更新																	

規制番号 12-0004

名 称 坂インター(北)

備 考

地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。

延長 Te → 限度青です。

単位青 上り → 単位青です。

単位青 下り → ありません。

単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこのように変更してください。