

規制番号 名称

12-0092

宮の町4丁目

運用

2023年10月24日

製造番号

K0000182

制御機機種

交通信号制御機(多段系統式)

EC6050K+34001001

開始日時

14時24分

～

製造年月

2023年9月

警交仕規第1012号版4

製作所

日本信号株式会社

作動時間

6:00～23:00以降閃光

施工会社

伸和工業(有)

署別

広島東

付加機能

系統

新型錠

2023年10月24日 確認

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R												
流動図																						
	(1P) [1P]																					
	1 [1V]																					
	(2P) [2P]																					
	2 [2V]																					
パターン																					周期	オフセット秒
保安	27	5	2	3	3	21	5	2	3	4											75	/
P0																					0	/
P1	17	5	2	3	3	16	5	2	3	4											60	0
P2	22	5	2	3	3	16	5	2	3	4											65	0
P3	27	5	2	3	3	21	5	2	3	4											75	0
P4																					0	
P5																					0	
P6																					0	
P7																					0	
P8																					0	
P9																					0	
PA																					0	
最長時間(秒)	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10												
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95												
AB出力	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A												

			(1) 平日		(2) 土曜		(3) 日曜		(4) 特殊日1		(5) 特殊日2		(6) 特殊日3		(7) 特殊日4			
パ タ ン 切 替	切替 番号	時 分	ハタ ン番号	時 分	ハタ ン番号	時 分	ハタ ン番号	時 分	ハタ ン番号	時 分	ハタ ン番号	時 分	ハタ ン番号	時 分	ハタ ン番号	時 分	ハタ ン番号	
		1	6 00	2	6 00	2	6 00	2										
		2	7 00	3	7 00	3	7 00	3										
		3	9 00	1	9 00	1	9 00	1										
		4	16 00	2	16 00	2	16 00	2										
		5	17 00	3	17 00	3	17 00	3										
		6	18 00	1	18 00	1	18 00	1										
		7																
		8																
		9																
	A																	
動 作 切 替	閃光 系統	23:00～6:00		23:00～6:00		23:00～6:00												
系 統 動 作 定 数	同期点				1ステップ始まり													
	追従幅				+15%・-5%													
	追従階梯秒数配分				均等													
	主現示追従階梯				1ステップ													
	従現示追従階梯				6ステップ													
	時刻修正				○(GPS)													
連 動 子 機 能 定 数	DC方式								分 周 期 連 動 機 能 定 数		実行しきい値							
	AC方式										連動パターン							
	同期階梯1(B/Y1)																	
	同期階梯2(A/Y2)																	
	周期監視時間																	
	共通オフセット1																	
	共通オフセット2																	
	連動親機																	
交通弱者感応定数																		
感応階梯								ステップ										
補正階梯								ステップ										
倍率指定 (10～19)								×0.1倍										
弱者用保証青時間(0～99)								秒										
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1								単位2									
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青			
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒			
	P1					P1					P1							
	P2					P2					P2							
	P3					P3					P3							
	P4					P4					P4							
	P5					P5					P5							
	P6					P6					P6							
	P7					P7					P7							
	P8					P8					P8							
	P9					P9					P9							
	PA					PA					PA							
	感応階梯								感応階梯									
リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ															
	補正階梯		ステップ															
	感知器指定		押ボタン				車両											
	押ボタン受付禁止階梯								開始				終了					
	車両リコール受付禁止階梯								開始				終了					
特殊日(プロ多)																		
平土休	西暦	月	日															
				平日(1) 土曜(2														