


規制番号 名称		12-0168	平成7年浜3丁目交差点		運 用	2004/3/25	製造番号	3F1179	
制御機種種		UC-S 2-2-0		PRC-2rT・B-14		開始日時	10時30分 ～	製造年月	2004/2
警交仕規232号		製作所	小糸工業(株)		作動時間	終日	施工会社	(株)長沼電業社	
署別	海田	付加機能	系統					2012/6/4	



至
坂
駅

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										
流動 図	歩灯2灯 13.5M					歩灯2灯 13.5M					歩灯2灯 13.5M					歩灯2灯 13.5M				
	歩灯2灯 13.5M					歩灯2灯 13.5M					歩灯2灯 13.5M					歩灯2灯 13.5M				
	歩灯2灯 13.5M					歩灯2灯 13.5M					歩灯2灯 13.5M					歩灯2灯 13.5M				
	歩灯2灯 13.5M					歩灯2灯 13.5M					歩灯2灯 13.5M					歩灯2灯 13.5M				
1P	[1P]																			
1	[1V]																			
2P	[2P]																			
2	[2V]																			
パターン																				
保安	31	5	2	3	3	22	6	2	3	3									80	
P0																			0	
P1	16	5	2	3	3	17	6	2	3	3									60	0
P2	24	5	2	3	3	19	6	2	3	3									70	0
P3	31	5	2	3	3	22	6	2	3	3									80	0
P4																			0	
P5																			0	
P6																			0	
P7																			0	
P8																			0	
P9																			0	
PA																			0	

備考: P0 はAプロのみ設定。

	切替 番号	(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
		時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号
パ タ ン 切 替	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1												
	2	7	00	2	7	00	2	8	30	2												
	3	16	00	3	16	00	3	15	00	3												
	4	19	00	2	19	00	2	19	00	2												
	5	21	00	1	21	00	1	21	00	1												
	6																					
	7																					
	8																					
	9																					
	A																					
動 作 切 替	系統	00:00~00:00			00:00~00:00			00:00~00:00														

系 統 動 作 定 数	同期点	1ステップ始め
	追従幅	-5/+15(20%)
	追従階梯秒数配分	等分
	主現示追従階梯	
	従現示追従階梯	
連 動 子 機 能 定 数	時刻修正	●
	DC方式	
	AC方式	
	同期階梯1(B/Y1)	
	同期階梯2(A/Y2)	
分 周 期 連 動 機 能 定 数	周期監視時間	
	共通オフセット1	
	共通オフセット2	
	連動親機	
	実行しきい値	
交通弱者感応定数	感応階梯	ステップ
	補正階梯	ステップ
	倍率指定 (10~19)	×0.1倍
	弱者用保証青時間 (0~99)	秒
	単位1	単位2

交通弱者感応定数										
感応階梯					ステップ					
補正階梯					ステップ					
倍率指定 (10~19)					× 0.1倍					
弱者用保証青時間 (0~99)					秒					
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1					単位2				
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒
	P1					P1				
	P2					P2				
	P3					P3				
	P4					P4				
	P5					P5				
	P6					P6				
	P7					P7				
	P8					P8				
	P9					P9				
	PA					PA				
	感応階梯					感応階梯				

備 考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

規制番号	12-0168
名 称	平成ヶ浜3丁目交差点

設定変更履歴	年月日	変更内容
	2012年点検	設定値誤りにて修正