

至
竹原市

至
広島市

[illegible]

パ タ ン 切 替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4		
	切替 番号	時	分	パタ 番号	時	分	パタ 番号	時	分	パタ 番号	時	分	パタ 番号	時	分	パタ 番号	時	分	パタ 番号	時	分	パタ 番号
	1	0	00	1	0	00	1	0	00	1												
	2																					
	3																					
	4																					
	5																					
	6																					
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動 作 切 替	連動	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														

系 統 動 作 定 数	同期点		1ステップ*始め	
	追従幅		-5%/+20%	
	追従階梯秒数配分		スプリット比配分	
	主現示追従階梯			
	従現示追従階梯			
運 動 子 機 能 定 数	時刻修正		●	
	DC方式		●	
	AC方式			
	同期階梯1(B/Y1)		1	
	同期階梯2(A/Y2)			
	周期監視時間		255	
	共通オフセット1		0秒	
分 周 期 連 動 機 能 定 数	共通オフセット2			
	連動親機		02-0017 和庄中学校入口	

交通弱者感応定数			
感応階梯		ステップ	
補正階梯		ステップ	
倍率指定		(10～19) ×0.1倍	
弱者用保証青時間(0～99)		秒	

	単位1				単位2			
	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
	感応階梯				感応階梯			
	補正階梯				補正階梯			
	感知器指定				感知器指定			

備 考

地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこのように変更してください。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ	
	補正階梯		ステップ	
	感知器指定	押ボタン		車両
	押ボタン受付禁止階梯			開始
車 両 リ コ ー ル 受 付 禁 止 階 梯				終了
	車両リコール受付禁止階梯			開始
				終了

曜日固定祝祭日テーブル				
	月	週	曜日	
1	1	2	1	
2	7	3	1	
3	9	3	1	
4	10	2	1	

規制番号	02-0028
名 称	寺迫運動公園入口

設定変更履歴

年月日	変更内容
2004年6月21日	運動子機機能定数、同期階梯1変更(3ステップ→1ステップ)。
2010年3月5日	パタン設定秒数変更
2014年3月15日	制御機更新