

02-0092

和庄登町

パターン切替	(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4			
	切替番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号
	1	7	00	3	7	00	3	7	00	2												
	2	8	30	2	8	30	2	10	00	1												
	3	10	00	1	10	00	1	17	00	2												
	4	17	00	3	17	00	3	19	00	1												
	5	19	00	1	19	00	1															
	6																					
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動作切替	閃光	21:00～7:00			21:00～7:00			21:00～7:00														

系統動作 定数	同期点		分 周 期 連 動 機 能 定 数	
	追従幅			
	追従階梯秒数配分			
	主現示追従階梯			
	従現示追従階梯			
運動子機 能定数	時刻修正	●		
	DC方式		実行しきい値	
	AC方式		連動パターン	
	同期階梯1(B/Y1)			
	同期階梯2(A/Y2)			
	周期監視時間			
	共通オフセット1			
運動親機	共通オフセット2			
	連動親機			

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10~19)	×0.1倍
弱者用保証青時間 (0~99)	秒

ギヤップ感応定数	単位1				単位2			
		初期青	単位青A	単位青B		初期青	単位青A	単位青B
		秒	秒	秒		秒	秒	秒
	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
P8				P8				
P9				P9				
PA				PA				
感応階梯	補正階梯			感応階梯	補正階梯			

備考

地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。

短縮 $T_s \rightarrow$ ありません。
 延長 $T_e \rightarrow$ 限度青です。
 単位青 上り $\rightarrow$ 単位青です。
 単位青 下り $\rightarrow$ ありません。
 単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこのように変更してください。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯	ステップ					
	補正階梯	ステップ					
	感知器指定	押ボタン		車両			
		押ボタン受付禁止階梯			開始		終了
	車両リコール受付禁止階梯			開始		終了	

[illegible]

規制番号	02-0092
名 称	和庄登町

設定變更履歷

年 月 日	変更内容
2012年8月27日	交差点図、流動図一部訂正
2017年11月1日	制御機更新