



規制番号 名称	02-0137	阿賀北8丁目	運 用	2017年12月20日	製造番号	T27616
制御機種	R 2-2-0	LTC-AR71	開始日時	11時55分 ~	製造年月	2017年11月
警交仕規第1012号	メーカー名	(株)京三製作所	作動時間	終 日	施工会社	株式会社 日本交通システム
署別	広	付加機能	系統機能、時刻修正機能、リコール1機能（常時閃光押ボタン回転型） 07:00~09:00/17:00~19:00定周期運用			



ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										

流動図



17.0m
歩灯2



(1 P) [1P]																				
1 [1V]																				
2 P [2P]																				
(2) [2V]																				
(1 P) [1P]	減																			
1 [1V]																				
2 P [2P]																				
(2) [2V]																				
保 安	63	5	2	3	2	25	6	1	1	2									110	
P 1	36	5	2	3	2	22	6	1	1	2									80	14
P 2	56	5	2	3	2	22	6	1	1	2									100	31
P 3	63	5	2	3	2	25	6	1	1	2									110	6
P 4	77	5	2	3	2	21	6	1	1	2									120	6
P 5	41	5	2	3	2	22	6	1	1	2									85	0
P 6	46	5	2	3	2	22	6	1	1	2									90	0
P 7	51	5	2	3	2	22	6	1	1	2									95	0
P 8	61	5	2	3	2	22	6	1	1	2									105	0
P 9	68	5	2	3	2	25	6	1	1	2									115	0
P A	82	5	2	3	2	21	6	1	1	2									125	0

・常時青式押ボタン運用時
・定周期運用時

閃光押ボタン動作時

パ タ ン 切 替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4					
	切替 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号			
	1	6	30	4	6	30	4	7	00	2															
	2	9	00	3	9	00	3	21	00	1															
	3	17	00	4	17	00	4																		
	4	19	00	2	19	00	2																		
	5	21	00	1	21	00	1																		
	6																								
	7																								
	8																								
9																									
A																									
動 作 切 替	リコール	09:00～17:00			09:00～17:00			09:00～17:00																	
	リコール	19:00～07:00			19:00～07:00			19:00～07:00																	
	系統	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00																	
系 統 動 作 定 数	同期点				1ステップ始め																				
	追従幅				-5%/+20%																				
	追従階梯秒数配分				スプリット比配分																				
	主現示追従階梯				1																				
	従現示追従階梯				6																				
	時刻修正				●(GPS)																				
運 動 子 機 能 定 数	DC方式								分 周 期 運 動 機 能 定 数	実行しきい値															
	AC方式									連動パターン															
	同期階梯1(B/Y1)																								
	同期階梯2(A/Y2)																								
	周期監視時間																								
	共通オフセット1																								
	共通オフセット2																								
連動親機																									
高齢者感応定数																									
感応階梯										ステップ															
補正階梯										ステップ															
倍率指定 (10～19)										×0.1倍															
高齢者用保証青時間(0～99)										秒															
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1								単位2																
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青										
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒										
	P1					P1					P1														
	P2					P2					P2														
	P3					P3					P3														
	P4					P4					P4														
	P5					P5					P5														
	P6					P6					P6														
	P7					P7					P7														
	P8					P8					P8														
	P9					P9					P9														
	PA					PA					PA														
	感応階梯				感応階梯				感応階梯				感応階梯												
補正階梯				補正階梯				補正階梯				補正階梯													
感知器指定				感知器指定				感知器指定				感知器指定													
リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ																						
	補正階梯		ステップ																						
	感知器指定		押ボタン		PB1		車両				開始		6		終了		6								
			押ボタン受付禁止階梯								開始				終了										
車両リコール受付禁止階梯																		開始				終了			
曜日固定祝祭日テーブル																									
	月	週	曜日																						
1	1	2	1																						
2	7	3	1																						
3	9	3	1																						
4	10	2	1																						
設定変更履歴																									
年月日				変更内容																					
2017年12月20日				制御機更新																					

備 考

地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこのように変更してください。

規制番号	02-0137
名 称	阿賀北8丁目