

02-0145 和庄中学校西側

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号
	1	7	00	3	7	00	3	7	00	2												
	2	9	00	2	9	00	2	9	00	1												
	3	10	00	1	10	00	1	17	00	2												
	4	16	00	2	16	00	2	19	00	1												
	5	17	00	3	17	00	3															
	6	19	00	2	19	00	2															
	7	20	00	1	20	00	1															
	8																					
9																						
A																						
動作切替	閃光	21:00～7:00			21:00～7:00			21:00～7:00														
	系統	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														

系統動作 定数	同期点	1ステップ始め	分 周 期 連 動 機 能 定 数	
	追従幅			
	追従階梯秒数配分			
	主現示追従階梯	1ステップ°		
	従現示追従階梯			
	時刻修正	●		
連動子 機能 定数	DC方式			実行しきい値
	AC方式			連動パターン
	同期階梯1(B/Y1)			
	同期階梯2(A/Y2)			
	周期監視時間			
	共通オフセット1			
	共通オフセット2			
	連動親機			

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10~19)	×0.1倍
弱者用保証青時間 (0~99)	秒

ギヤツブ感応定数	単位1				単位2			
		初期青	単位青A	単位青B		初期青	単位青A	単位青B
		秒	秒	秒		秒	秒	秒
	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
P8				P8				
P9				P9				
PA				PA				
感応階梯		補正階梯		感応階梯		補正階梯		

備考

地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。

短縮 $T_s \rightarrow$ ありません。
 延長 $T_e \rightarrow$ 限度青です。
 単位青 上り $\rightarrow$ 単位青です。
 単位青 下り $\rightarrow$ ありません。
 単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこのように変更してください。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯	ステップ				
	補正階梯	ステップ				
	感知器指定	押ボタン	車両			
	押ボタン受付禁止階梯		開始		終了	
	車両リコール受付禁止階梯		開始		終了	

[illegible]

規制番号	02-0145
名 称	和庄中学校西側

設定變更履歷

年月日	変更内容
2012年8月27日	交差点図、流動図一部訂正
2017年11月8日	制御機更新