

パ タ ン 切 替	切替 番号	(1) 平日		(2) 土曜		(3) 日曜		(4)特殊日1		(5)特殊日2		(6)特殊日3		(7)特殊日4		
	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1						
	2															
	3															
	4															
	5															
	6															
	7															
	8															
	9															
A																
動 作 切 替	閃光	23:00～6:00		23:00～6:00		23:00～6:00										
	連想子機	00:00～00:00		00:00～00:00		00:00～00:00										
系 統 動 作 定 数	同期点															
	追従幅															
	追従階梯秒数配分															
	主現示追従階梯															
	従現示追従階梯															
	時刻修正															
連 動 子 機 能 定 数	DC方式				○											
	AC方式															
	同期階梯1(B/Y1)				1											
	同期階梯2(A/Y2)															
	周期監視時間															
	共通オフセット1				12											
	共通オフセット2															
連動親機				常盤橋西詰(02-0042)												
交通弱者感応定数																
感応階梯																
補正階梯																
倍率指定 (10～19)																
弱者用保証青時間(0～99)																
秒																
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1								単位2							
	短縮		延長		単位青		単位青		短縮		延長		単位青		単位青	
	Ts		Te		上り0.1秒		下り0.1秒		Ts		Te		上り0.1秒		下り0.1秒	
	P1								P1							
	P2								P2							
	P3								P3							
	P4								P4							
	P5								P5							
	P6								P6							
	P7								P7							
	P8								P8							
	P9								P9							
	PA								PA							
	感応階梯								感応階梯							
リ コ ー ル 定 数	感応階梯				ステップ											
	補正階梯				ステップ											
	感知器指定		押ボタン				車両									
									開始		終了					
									開始		終了					
特殊日(プロ多)																
平日(1)																
土曜(2)																
休日(3)																
毎年(55)																
規制番号 02-0235																
名称 横路郵便局北																
設定変更履歴																
年月日 変更内容																
2004年11月5日 制御機更新(連動親機→子機)																
2004年11月29日 バタン秒数・保安秒数変更																

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。