

The flow diagram illustrates the experimental setup layout. It consists of three main components: a flow direction indicator on the left, a schematic of the flow channel with a central obstacle in the middle, and a compass rose on the right indicating the orientation. The flow channel schematic shows a central obstacle labeled '12.8m' and a flow direction indicated by arrows. The compass rose shows the orientation of the setup relative to the cardinal directions.

[illegible]

パ タ ン 切 替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号
	1	00	00	1	00	00	1	00	00	1												
	2																					
	3																					
	4																					
	5																					
	6																					
	7																					
	8																					
	9																					
	A																					
動 作 切 替	連動子機	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														

系 統 動 作 定 数	同期点		分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値		
	追従幅				連動パターン	
	追従階梯秒数配分					
	主現示追従階梯					
	従現示追従階梯					
	時刻修正					
連 動 子 機 能 定 数	DC方式	○				
	AC方式					
	同期階梯1(B/Y1)	1				
	同期階梯2(A/Y2)					
	周期監視時間	255				
	共通オフセット1	1				
分 周 期 連 動 機 能 定 数	共通オフセット2					
	連動親機	広駅東(02-0173)				

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0.1倍
弱者用保証青時間(0～99)	秒

ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1				単位2			
	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒
	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
	感応階梯				感応階梯			

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯	ステップ		
	補正階梯	ステップ		
	感知器指定	押ボタン	車両	
	押ボタン受付禁止階梯		開始	終了
	車両リコール受付禁止階梯		開始	終了

期間(Aプロ多)					平日(1) 土曜(2) 休日(3) 毎年(55)
S	曜日	月	日	日種	
規制番号					02-0257
名称					白岳中学校入口

設定変更履歴	
年月日	変更内容
2006年5月9日	ボタン秒数変更。
2007年3月3日	制御機更新