

交差点図

至 西中央3丁目

至 西中央1丁目

至 二河川

至 中央2丁目

備考: PO はAプロのみ設定。

備考: PO はAプロのみ設定。

		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(4) 特殊日2			(4) 特殊日3			(4) 特殊日4		
	切替 番号	時	分	ボタン 番号	時	分	ボタン 番号	時	分	ボタン 番号	時	分	ボタン 番号	時	分	ボタン 番号	時	分	ボタン 番号	時	分	ボタン 番号
ボタン切替	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1												
	2																					
	3																					
	4																					
	5																					
	6																					
	7																					
	8																					
	9																					
	A																					
動作切替																						

系統動作定数	同期点		分	実行しきい値	
	追従幅				
	追従階梯秒数配分				
	主現示追従階梯				
	従現示追従階梯				
	時刻修正	19:00			
連動子機能定数	DC方式		周期連動機能定数	連動パターン	
	AC方式				
	同期階梯1(B／Y1)				
	同期階梯2(A／Y2)				
	周期監視時間				
	共通オフセット1				
	共通オフセット2				
	連動親機				

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10~19)	×0.1倍
弱者用保証青時間(0~99)	秒

ギャップ感応定数	単位1					単位2				
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒
	P1					P1				
	P2					P2				
	P3					P3				
	P4					P4				
P5					P5					
P6					P6					
P7					P7					
P8					P8					
P9					P9					
PA					PA					
感応階梯					感応階梯					
補正階梯					補正階梯					
感知器指定					感知器指定					

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青時間は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯	ステップ						
	補正階梯	ステップ						
	感知器指定	押ボタン		車両				
	押ボタン受付禁止階梯					開始	終了	
	車両リコール受付禁止階梯					開始	終了	

特殊日(プロ多)			
日種	西暦	月	日
			平日(1)
			土曜(2)
			休日(3)
			毎年(55)

規制番号	02-0303
名 称	西中央2丁目

設定変更履歴	
年月日	変更内容
2013年10月24日	ボタン切替変更
2020年11月11日	現示変更(歩車分離化)