


規制番号 名称		2-0311	市営住宅前		運 用	2022年2月11日		製造番号	K0000009	
制御機種		交通信号制御機(多段系統式)		EC6050S+34001001		開始日時	2時21分	～	製造年月	2022年1月
警交仕規第1012号版4		製作所	日本信号株式会社		作動時間	終日		施工会社	コイト電工(株)	
署別	広	付加機能	系統							新型錠



ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R	3PG	3PW	3G	3Y	3R					
流動図	 (←-----→) 歩灯なし 12.4m					 歩灯2 7.1m														
(1P) [1P]																				
1 [1V]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				
3 [3V]																				
パターン																			周期	オフセット
保安	67	5	2	3	3	12	5	2	3	3	7	1	1	3	3				120	0
P0																			0	
P1	49	5	2	3	3	10	5	2	3	3	7	1	1	3	3				100	16
P2	47	5	2	3	3	12	5	2	3	3	7	1	1	3	3				100	16
P3	69	5	2	3	3	10	5	2	3	3	7	1	1	3	3				120	14
P4	67	5	2	3	3	12	5	2	3	3	7	1	1	3	3				120	14
P5																			0	
P6																			0	
P7																			0	
P8																			0	
P9																			0	
PA																			0	
最長時間(秒)	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10					
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95					
AB出力	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A					

				(1) 平日		(2) 土曜		(3) 日曜		(4) 特殊日1		(5) 特殊日2		(6) 特殊日3		(7) 特殊日4						
パ タ ン 切 替	切替 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号			
		1	6	00	3	6	00	1	6	00	1											
		2	7	00	4	7	00	3	10	00	3											
		3	9	00	2	20	00	1	20	00	1											
		4	16	00	3																	
		5	19	00	1																	
		6																				
		7																				
		8																				
		9																				
	A																					
動 作 切 替	系統	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														
系 統 動 作 定 数	同期点				1ステップ始まり																	
	追従幅				+15%・-5%																	
	追従階梯秒数配分				均等																	
	主現示追従階梯				1ステップ																	
	従現示追従階梯				6ステップ																	
	時刻修正				○(GPS)																	
連 動 子 機 能 定 数	DC方式								分 周 期 連 動 機 能 定 数		実行しきい値											
	AC方式										連動パターン											
	同期階梯1(B/Y1)																					
	同期階梯2(A/Y2)																					
	周期監視時間																					
	共通オフセット1																					
	共通オフセット2																					
	連動親機																					
交通弱者感応定数																						
感応階梯								ステップ														
補正階梯								ステップ														
倍率指定 (10～19)								×0.1倍														
弱者用保証青時間(0～99)								秒														
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1						単位2						備考 地点感応制御機の場合左記の ギャップ感応定数表の内容は 下記の通りです。 短縮 Ts → ありません。 延長 Te → 限度青です。 単位青 上り → 単位青です。 単位青 下り → ありません。 単位青秒数は0.5秒単位です。									
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青		短縮							延長	単位青	単位青	
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts							Te	上り0.1秒	下り0.1秒	
	P1						P1					P1										
	P2						P2					P2										
	P3						P3					P3										
	P4						P4					P4										
	P5						P5					P5										
	P6						P6					P6										
	P7						P7					P7										
	P8						P8					P8										
	P9						P9					P9										
PA						PA					PA											
感応階梯						感応階梯																
リ コ ー ル 定 数	感応階梯				ステップ																	
	補正階梯				ステップ																	
	感知器指定		押ボタン				車両															
	押ボタン受付禁止階梯						開始				終了											