


流動 図	至 音戸町 至 吳市街 	13.4m 歩灯2灯 	
--------------------	---	---	---

[illegible]

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4		
	切替番号	時	分	パターン番号	時	分	パターン番号	時	分	パターン番号	時	分	パターン番号	時	分	パターン番号	時	分	パターン番号	時	分	パターン番号
	1	6	30	6	6	00	2	6	00	2	6	00	7	6	00	6						
	2	9	00	3	7	00	4	8	00	7	14	00	A	14	00	7						
	3	16	30	5	14	00	7	14	00	8	19	00	7	19	00	6						
	4	19	00	4	18	30	3	18	00	7	20	30	2	20	30	2						
	5	20	00	1	20	00	1	19	00	2	21	00	1	21	00	1						
	6							20	00	1												
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動作切替	系統	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00								

系 統 動 作 定 数	同期点	1ステップ始め
	追従幅	-5%/+20%
	追従階梯秒数配分	スプリット比配分
	主現示追従階梯	1
	従現示追従階梯	6
	時刻修正	●

運 動 子 機 能 定 数	DC方式		分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値	
	AC方式			連動パターン	
	同期階梯1(B/Y1)				
	同期階梯2(A/Y2)				
	周期監視時間				
	共通オフセット1				
	共通オフセット2				
	連動親機				

交通弱者感応定数			
感応階梯		ステップ	
補正階梯		ステップ	
倍率指定 (10～19)		×0.1倍	
弱者用保証青時間 (0～99)		秒	

	単位1				単位2			
	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
	感応階梯				感応階梯			
	補正階梯				補正階梯			
	感知器指定				感知器指定			

備 考

地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ	
	補正階梯		ステップ	
	感知器指定	押ボタン		車両
	押ボタン受付禁止階梯			開始
車 両 リ コ ー ル 定 数	車両リコール受付禁止階梯			終了
				開始

曜日固定祝祭日テーブル			
	月	週	曜日
1	1	2	1
2	7	3	1
3	9	3	1
4	10	2	1

特殊日期間テーブル			
	月	日	日種
始	5	3	4
終	5	5	4
始	8	13	5
終	8	15	5
始	12	30	5
終	1	3	5

7月20日～8月31日迄の
土曜日と日曜日は
日種5で動作します

規制番号	02-0373
名 称	第二音戸大橋(東)

設定変更履歴	
年月日	変更内容
2013年3月27日	交差点新設