

規制番号 名称		25-0004	戸河内バイパス東口			運 用		2020年10月9日		製造番号		K0000082												
制御機種		交通信号制御機(多段系統式)			EC6050K+34001001			開始日時		10時35分	～	製造年月		2020年7月										
警交仕規第1012号版4		製作所		日本信号株式会社		作動時間		6:00～21:00以降閃光				施工会社		信号電材(株)										
署別		山県		付加機能		新型錠																		
														2020年10月9日 確認										
至三段峡 速度無し 50km/h 59.5m 45.4m 速度無し 中電柱 戸河内通第2 中電柱 戸河内特35 東断 橋梁(12)号柱 STKφ165.2×5.0t×9000L 直管 東断 橋梁(13)号柱 STKφ165.2×5.0t×9000L 直管 湯堂(4)号柱 SGP150(A) 9000L 直管 東断 橋梁(11)号柱 STKφ165.2×5.0t×9000L 直管(制御機室金付) 至戸河内IC 速度無し 50km/h																								
EC6050K-201 PD1219A V2.07																								
ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R														
流動図	7.9m 歩灯2 6.1m 歩灯2										歩灯2 8.7m 歩灯2 8.9m										至戸河内IC			
1P [1P]																								
1 [1V]																								
2P [2P]																								
2 [2V]																								
パターン																					周期	オフセット 秒		
保安	42	5	2	3	4	10	5	2	3	4											80	/		
P0																					0	/		
P1	22	5	2	3	4	10	5	2	3	4											60	0		
P2	32	5	2	3	4	10	5	2	3	4											70	0		
P3	42	5	2	3	4	10	5	2	3	4											80	0		
P4																					0			
P5																					0			
P6																					0			
P7																					0			
P8																					0			
P9																					0			
PA																					0			
最長時間(秒)	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10														
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95														
AB出力	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A														

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1												
	2	7	00	2	7	00	2	7	00	2												
	3	9	00	3	9	00	3	9	00	3												
	4	16	00	2	16	00	2	16	00	2												
	5	19	00	1	19	00	1	19	00	1												
	6																					
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動作切替	閃光	21:00～06:00			21:00～06:00			21:00～06:00														
	系統	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														

系統動作 定数	同期点	1ステップ始まり
	追従幅	+15%・-5%
	追従階梯秒数配分	均等
	主現示追従階梯	1ステップ
	従現示追従階梯	6ステップ
	時刻修正	○(GPS)
連動子機 機能定数	DC方式	
	AC方式	
	同期階梯1(B/Y1)	
	同期階梯2(A/Y2)	
	周期監視時間	
	共通オフセット1	
	共通オフセット2	
	連動親機	

実行しきい値	
連動パターン	

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0.1倍
弱者用保証青時間(0～99)	秒

ギャップ感応定数	単位1				単位2			
	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒
	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
	感応階梯				感応階梯			

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯	ステップ					
	補正階梯	ステップ					
	感知器指定	押ボタン		車両			
	押ボタン受付禁止階梯				開始	終了	
	車両リコール受付禁止階梯				開始	終了	

特定日の設定				
番	種別	月	日	日種
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

規制番号	25-0004
名称	戸河内バイパス東口

設定変更履歴

年月日	変更内容
2005年2月28日	設定変更(P1・P2・P3 1ステップ2S減らし6ステップを2秒増やす)
2020年9月8日	制御機更新
2020年10月9日	P4の秒数削除・特殊日削除