

規制番号 名称		25-0008	八重パイパス北				運 用		平成22年12月13日				製造番号		0L2381					
制御機種機種		UC-S 2-2-0			KS-16			開始日時		18時00分 ~				製造年月		2010/11				
警交仕規1012号版1		製作所		小糸工業		作動時間		6:00~23:00以後閃光				施工会社		中電工(株)						
署別		山県		付加機能		リコール・ギャップ・時刻修正														
至 鈴 張 至 大 朝																				
鍵:新仕様																				
ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										
流動図																				
1P [1P]																				
1 [1V]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				
リコール待機ステップ	●																			
ギャップ感応						●														
パターン																		周期	オフセット 秒	
保安	35	5	3	3	3	12	5	3	3	3								75		
P0																		0		
P1	35	5	3	3	3	12~22	5	3	3	3								75~85		
P2	45	5	3	3	3	12~22	5	3	3	3								85~95		
P3	55	5	3	3	3	12~32	5	3	3	3								95~115		
P4																				
P5																				
P6																				
P7																				
P8																				
P9																				
PA																				

備考: P0 はAプロのみ設定。

: 歩灯出力なしの場合、(1P)と表記する。

: ギャップ感応時の延長ステップは初期青から最大限度青時間までの範囲で歩進します。

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替番号	時	分	ハッ 番号	時	分	ハッ 番号	時	分	ハッ 番号	時	分	ハッ 番号	時	分	ハッ 番号	時	分	ハッ 番号	時	分	ハッ 番号
	1	6	00	2	6	00	2	6	00	2												
	2	7	00	3	7	00	3	7	00	3												
	3	9	00	1	9	00	1	9	00	1												
	4	16	00	3	16	00	3	16	00	3												
	5	19	00	2	19	00	2	19	00	2												
	6	20	00	1	20	00	1	20	00	1												
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動作切替	リコール	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														
	閃光	23:00～06:00			23:00～06:00			23:00～06:00														
	ギャップ	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														