

規制番号 名称		25-0023	壬生バイパス中				運 用		令和3年12月27日				製造番号		1K2668				
制御機種種		UC 2-2-0			KS-17			開始日時		14時16分 ～				製造年月		2021年10月			
警交仕様1012号「版4」		メーカー名		コイト電工(株)		作動時間		終日				施工会社		田口電業(有)					
署別		加計署		付加機能		時刻修正、系統													

至 大朝方向（県道69号）

至
安佐町

千代田インター
方向

至
安芸高田市

R54
方向

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R	2Y	2R													
流動 図						10.7m 歩灯なし					10.6m 歩灯4灯														
	(1P)	[1P]																							
	1	[1V]																							
	2P	[2P]																							
2	[2V]																								
パターン																			周期	オフセット %					
保安	41	5	2	3	2	15	5	2	3	2									80	0 /					
P0																			0						
P1	41	5	2	3	2	15	5	2	3	2									80	0					
P2	46	5	2	3	2	20	5	2	3	2									90	0					
P3	57	5	2	3	2	29	5	2	3	2									110	0					
P4																			0						
P5																			0						
P6																			0						
P7																			0						
P8																			0						
P9																			0						
PA																			0						

		(1) 平日		(2) 土曜		(3) 日曜		(4) 特殊日1		(5) 特殊日2		(6) 特殊日3		(7) 特殊日4					
パターン切替	切替番号	時	分	ハタシ番号	時	分	ハタシ番号	時	分	ハタシ番号	時	分	ハタシ番号	時	分	ハタシ番号	時	分	
	1	6	00	3	6	00	3	6	00	1									
	2	8	00	2	8	00	2	10	00	2									
	3	10	00	1	10	00	1	16	00	3									
	4	16	00	3	16	00	3	20	00	1									
	5	20	00	2	20	00	2												
	6	00	00	1	00	00	1												
	7																		
	8																		
	9																		
A																			
動作切替	系統	00:00～00:00		00:00～00:00		00:00～00:00													
系統動作定数	同期点				1ステップ 始め														
	追従幅				-5/+15(20%)														
	追従階梯秒数配分				等分														
	主現示追従階梯				1ステップ°														
	従現示追従階梯				6ステップ°														
	時刻修正				●(GPS)														
運動子機能定数	DC方式								分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値									
	AC方式									連動パターン									
	同期階梯1(B/Y1)																		
	同期階梯2(A/Y2)																		
	周期監視時間																		
	共通オフセット1																		
	共通オフセット2																		
連動親機																			
交通弱者感応定数																			
感応階梯								ステップ											
補正階梯								ステップ											
倍率指定 (10～19)								×0.1倍											
弱者用保証青時間(0～99)								秒											
ギャップ感応定数	単位1						単位2						備 考 地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。 短縮 Ts → ありません。 延長 Te → 限度青です。 単位青 上り → 単位青です。 単位青 下り → ありません。 単位青秒数は 0.5秒単位です。 名称はこうに変更してください。						
			限度青		単位青				限度青		単位青								
			秒		秒				秒		秒								
	P1						P1												
	P2						P2												
	P3						P3												
感応階梯		補正階梯				感応階梯		補正階梯											
リコール定数	感応階梯		ステップ																
	補正階梯		ステップ																
	感知器指定		押ボタン				車両												
	押ボタン受付禁止階梯						開始		終了										
	車両リコール受付禁止階梯						開始		終了										
特殊日(プロ多)																			
平日		西暦		月		日													