

規制番号	名称	26-0014	東子		運用	2009年 11月 9日		製造番号	9L0557	
制御機種種		UC-S 2-2-0	VT-3405A		開始時間	11時28分 ~		製造年月	2009年11月	
警交仕規 232号		製造会社	パナソニック株式会社		作動時間	終日		施工会社	PSSJ	
署別	東広島	付加機能	系統							

至 呉
至 国道2号線

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										

流動図

パターン																				周期	オフセット
保安	29	6	2	3	3	14	5	2	3	3										70	
P 0																					
P 1	29	6	2	3	3	14	5	2	3	3										70	63
P 2	55	6	2	3	3	18	5	2	3	3										100	60
P 3	64	6	2	3	3	29	5	2	3	3										120	69
P 4	64	6	2	3	3	34	5	2	3	3										125	
P 5	69	6	2	3	3	34	5	2	3	3										130	
P 6	69	6	2	3	3	39	5	2	3	3										135	
P 7	74	6	2	3	3	39	5	2	3	3										140	
P 8	74	6	2	3	3	44	5	2	3	3										145	
P 9	79	6	2	3	3	44	5	2	3	3										150	
P A	79	6	2	3	3	49	5	2	3	3										155	

備考: PO はAプロのみ設定。

[illegible]

系 統 動 作 定 数	同期点	1ステップの始め	分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値 運動パターン	
	追従幅	追従階梯の -5%/+20%			
	追従階梯秒数配分	等分			
	主現示追従階梯	1			
	従現示追従階梯	6			
	時刻修正	●			
	DC方式				
	AC方式				
	同期階梯1(B/Y2)				
	同期階梯2(A/Y3)				
機 能 定 数	周期監視時間				
	共通オフセット1				
	共通オフセット2				
	運動親機				

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10~19)	×0.1倍
弱者用保証書時間(0~99)	秒

		単位1						単位2			
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青	
		Ts	Te	上0.1秒	下0.1秒		Ts	Te	上0.1秒	下0.1秒	
ギヤツブ感応定数	P1					P1					
	P2					P2					
	P3					P3					
	P4					P4					
	P5					P5					
	P6					P6					
	P7					P7					
	P8					P8					
	P9					P9					
	PA					PA					
	感応階梯					感応階梯					
	補正階梯					補正階梯					
	感知器指定					感知器指定					

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 $T_s \rightarrow$ ありません。
 延長 $T_e \rightarrow$ 限度青です。
 単位青 上り $\rightarrow$ 単位青です。
 単位青 下り $\rightarrow$ ありません。
 単位青時間は 0.5秒単位です。

名称はこのように変更してください

[illegible][illegible]

規制番号	26-0014
名 称	東子

設定變更履歴	
年月日	変更内容
2009年11月9日	制御機更新