

規制番号 名称		26-0081	溝迫		運 用		2024年10月9日		製造番号	K0000218			
制御機種種		交通信号制御機(多段系統式)		EC6050K+34001001		開始日時		7時50分	～	製造年月	2024年7月		
警交仕規第1012号版4		製作所	日本信号株式会社		作動時間		終日			施工会社	信号電材(株)		
署別	東広島	付加機能	系統									新型錠	

速度無し

2024年10月9日 確認

至
東広島市内

50km/h

47.3m

46.7m

40km/h

至 西条バイパス

EC6050K-7230
PD1219A V2.10

流動図

11.5m

歩灯2

15.5m

歩灯2

歩灯2

14.5m

パターン

																				周期	オフセット 秒
保安	75	6	2	3	3	9	2	3	33	5	2	3	4							150	
P0																				0	
P1	45	6	2	3	3	6	2	3	16	5	2	3	4							100	0
P2	50	6	2	3	3	8	2	3	19	5	2	3	4							110	0
P3	59	6	2	3	3	9	2	3	19	5	2	3	4							120	0
P4	65	6	2	3	3	9	2	3	23	5	2	3	4							130	0
P5	69	6	2	3	3	9	2	3	29	5	2	3	4							140	0
P6	75	6	2	3	3	9	2	3	33	5	2	3	4							150	0
P7	76	6	2	3	3	9	2	3	22	5	2	3	4							140	0
P8																				0	
P9																				0	
PA																				0	
最長時間(秒)	110	110	110	10	10	110	10	10	110	110	110	10	10								
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95								
AB出力	A	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A								

		(1) 平日				(2) 土曜				(3) 日曜				(4)特殊日1				(5)特殊日2				(6)特殊日3				(7)特殊日4			
パターン切替	切替番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号				
	1	6	00	2	6	00	2	6	00	2																			
	2	6	30	5	6	30	5	6	30	3																			
	3	7	30	6	9	00	3	16	30	7																			
	4	9	00	3	16	30	7	19	00	3																			
	5	16	30	7	19	00	3	19	30	2																			
	6	19	00	3	19	30	2	21	00	1																			
	7	19	30	2	21	00	1																						
	8	21	00	1																									
	9																												
A																													
動作切替	系統	00:00～00:00				00:00～00:00				00:00～00:00																			
系統動作定数	同期点						1ステップ始まり																						
	追従幅						+15%・-5%																						
	追従階梯秒数配分						均等																						
	主現示追従階梯						1ステップ																						
	従現示追従階梯						9ステップ																						
	時刻修正						○(GPS)																						
連動子機能定数	DC方式												分 周 期 連 動 機 能 定 数		実行しきい値														
	AC方式														連動パターン														
	同期階梯1(B/Y1)																												
	同期階梯2(A/Y2)																												
	周期監視時間																												
	共通オフセット1																												
	共通オフセット2																												
	連動親機																												
交通弱者感応定数																													
感応階梯						ステップ																							
補正階梯						ステップ																							
倍率指定 (10～19)						×0.1倍																							
弱者用保証青時間(0～99)						秒																							
ギャップ感応定数	単位1						単位2						備考 地点感応制御機の場合左記の ギャップ感応定数表の内容は 下記の通りです。 短縮 Ts → ありません。 延長 Te → 限度青です。 単位青 上り → 単位青です。 単位青 下り → ありません。 単位青秒数は0.5秒単位です。																
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青																			
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒																			
	P1					P1																							
	P2					P2																							
	P3					P3																							
	P4					P4																							
	P5					P5																							
	P6					P6																							
	P7					P7																							
	P8					P8																							
	P9					P9																							
	PA					PA																							
	感応階梯						感応階梯																						
リコール定数	感応階梯		ステップ																										
	補正階梯		ステップ																										
	感知器指定		押ボタン												車両														
	押ボタン受付禁止階梯														開始		終了												
	車両リコール受付禁止階梯														開始		終了												
特殊日(プロ多)					<table><tr><td>規制番号</td><td>26-0081</td></tr><tr><td>名称</td><td>溝迫</td></tr></table>										規制番号	26-0081	名称	溝迫											
規制番号	26-0081																												
名称	溝迫																												
平土休	西暦	月	日	平日(1) 土曜(2) 休日(3) 毎年(55)																									
設定変更履歴																													
年月日					変更内容																								
2024年10月9日					制御機更新(集中制御から地点制御へ)																								
2024年10月9日					交通量確認後に秒数変更																								