

至 西条インター

至 白石

至 高屋西小学校

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										
流動図	14. 0m 歩灯なし (←-----→) 9. 3m 歩灯2					 8. 5m 歩灯2														
	1 P [1P]																			
1 [1V]																				
2 P [2P]																				
2 [2V]																				

パ タ ン 切 替	(1) 平日		(2) 土曜		(3) 日曜		(4) 特殊日1		(5) 特殊日2		(6) 特殊日3		(7) 特殊日4																																										
	切替 番号	時 分	ハタ ン 番号	時 分	ハタ ン 番号	時 分	ハタ ン 番号	時 分	ハタ ン 番号	時 分	ハタ ン 番号	時 分	ハタ ン 番号	時 分	ハタ ン 番号																																								
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1																																													
2	7	00	3	7	00	3	8	00	2																																														
3	9	00	2	9	00	2	20	00	1																																														
4	16	00	3	16	00	3																																																	
5	19	00	2	19	00	2																																																	
6	20	00	1	20	00	1																																																	
7																																																							
8																																																							
9																																																							
A																																																							
動作切替	閃光	00:00～06:00		00:00～06:00		00:00～06:00																																																	
	系統	00:00～00:00		00:00～00:00		00:00～00:00																																																	
系統動作設定数	同期点		1ステップ始め																																																				
	追従幅		-5%/+20%																																																				
	追従階梯秒数配分		スプリット比配分																																																				
	主現示追従階梯		1																																																				
	従現示追従階梯		6																																																				
	時刻修正		●(GPS)																																																				
連動子機能設定数	DC方式																																																						
	AC方式																																																						
	同期階梯1(B/Y1)																																																						
	同期階梯2(A/Y2)																																																						
	周期監視時間																																																						
	共通オフセット1																																																						
連動親機	共通オフセット2																																																						
	連動親機																																																						
高齢者感応定数																																																							
感応階梯				ステップ																																																			
補正階梯				ステップ																																																			
倍率指定 (10～19)				×0.1倍																																																			
高齢者用保証青時間(0～99)				秒																																																			
ギャップ感応定数	単位1				単位2																																																		
	短縮		延長		単位青		単位青		短縮		延長		単位青		単位青																																								
	Ts		Te		上り0.1秒		下り0.1秒		Ts		Te		上り0.1秒		下り0.1秒																																								
	P1								P1																																														
	P2								P2																																														
	P3								P3																																														
	P4								P4																																														
	P5								P5																																														
	P6								P6																																														
	P7								P7																																														
	P8								P8																																														
	P9								P9																																														
	PA								PA																																														
	感応階梯				感応階梯																																																		
補正階梯				補正階梯																																																			
感知器指定				感知器指定																																																			
リコール定数	感応階梯		ステップ																																																				
	補正階梯		ステップ																																																				
	感知器指定		押ボタン		車両																																																		
			押ボタン受付禁止階梯		開始		終了																																																
		車両リコール受付禁止階梯		開始		終了																																																	
曜日固定祝祭日テーブル																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>月</th> <th>週</th> <th>曜日</th> <th>日種</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>2</td><td>7</td><td>3</td><td>3</td></tr> <tr><td>3</td><td>9</td><td>3</td><td>3</td></tr> <tr><td>4</td><td>10</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>																月	週	曜日	日種	1	1	2	3	2	7	3	3	3	9	3	3	4	10	2	3																				
月	週	曜日	日種																																																				
1	1	2	3																																																				
2	7	3	3																																																				
3	9	3	3																																																				
4	10	2	3																																																				
<table border="1"> <tr> <td>規制番号</td> <td>26-0102</td> </tr> <tr> <td>名 称</td> <td>高屋西小学校入口</td> </tr> </table>																規制番号	26-0102	名 称	高屋西小学校入口																																				
規制番号	26-0102																																																						
名 称	高屋西小学校入口																																																						
設定変更履歴																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>年月日</th> <th>変更内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2015年5月27日</td> <td>設定表確認修正</td> </tr> <tr> <td>2020年9月14日</td> <td>制御機更新に伴いリコール廃止</td> </tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>																年月日	変更内容	2015年5月27日	設定表確認修正	2020年9月14日	制御機更新に伴いリコール廃止																																		
年月日	変更内容																																																						
2015年5月27日	設定表確認修正																																																						
2020年9月14日	制御機更新に伴いリコール廃止																																																						

備 考
 地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
 延長 Te → 限度青です。
 単位青 上り → 単位青です。
 単位青 下り → ありません。
 単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。