





規制番号 名称		26-0140	志和インター入口(北)			運 用		2024年9月30日		製造番号		K0000017											
制御機種種		交通信号制御機(多段系統式)			EC6050C+34001001			開始日時		7時50分	～	製造年月		2024年7月									
警交仕規第1012号版4		製作所		日本信号株式会社		作動時間		終日				施工会社		信号電材(株)									
署別		東広島		付加機能		系統		新型錠															
至 志和インター 50km/h 21.0m 23.5m 50km/h 至 瀬野 EC6050S-25334 PD1219A V2.10														至 R2西条BP 40km/h		2024年9月30日 確認 							
ステップ番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
ステップ名称		1PG	1PW	1G	1Y	1R	2A	2Y	2R	3PG	3PW	3G	3Y	3R									
流動図		1A → ← 1V					2V → 1A 2A ↓ ← 1V 3A ↓			↑ 歩灯2 ← 3V ↓ 2P 19.3m				※2Pは9, 10stepで保障 									
(1P) [1P]																							
1 [1V]																							
2 [2V]																							
直矢 [1A]																							
右矢 [2A]																							
2P [3P]																							
3 [3V]																							
左矢 [3A]																							
パターン																				周期		オフセット 秒	
保安		60	5	2	3	3	23	2	3	13	7	2	3	4					130				
P0																			0				
P1		34	5	2	3	3	19	2	3	13	7	2	3	4					100	0			
P2		44	5	2	3	3	19	2	3	13	7	2	3	4					110	0			
P3		50	5	2	3	3	23	2	3	13	7	2	3	4					120	0			
P4		60	5	2	3	3	23	2	3	13	7	2	3	4					130	0			
P5																			0				
P6																			0				
P7																			0				
P8																			0				
P9																			0				
PA																			0				
最長時間(秒)		110	110	110	10	10	110	10	10	110	110	110	10	10									
最短時間(秒)		6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95									
AB出力		A	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A									

		(1) 平日		(2) 土曜		(3) 日曜		(4) 特殊日1		(5) 特殊日2		(6) 特殊日3		(7) 特殊日4			
パ タ ン 切 替	切替 番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	
		1	6	0	1	6	0	1	6	0	1						
		2	6	30	3	6	30	3	6	30	2						
		3	7	0	4	9	0	2	19	0	1						
		4	9	0	2	16	30	3									
		5	16	0	4	19	0	2									
		6	18	0	3	19	30	1									
		7	19	0	2												
		8	20	0	1												
		9															
	A																
動 作 切 替	系統	00:00～00:00		00:00～00:00		00:00～00:00											
系 統 動 作 定 数	同期点				1ステップ始まり												
	追従幅				+15%・-5%												
	追従階梯秒数配分				均等												
	主現示追従階梯				1ステップ												
	従現示追従階梯				9ステップ												
	時刻修正				○(GPS)												
連 動 子 機 能 定 数	DC方式								分 周 期 連 動 機 能 定 数		実行しきい値						
	AC方式										連動パターン						
	同期階梯1(B/Y1)																
	同期階梯2(A/Y2)																
	周期監視時間																
	共通オフセット1																
	共通オフセット2																
	連動親機																
交通弱者感応定数																	
感応階梯								ステップ									
補正階梯								ステップ									
倍率指定 (10～19)								×0.1倍									
弱者用保証青時間(0～99)								秒									
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1						単位2						備考 地点感応制御機の場合左記の ギャップ感応定数表の内容は 下記の通りです。 短縮 Ts → ありません。 延長 Te → 限度青です。 単位青 上り → 単位青です。 単位青 下り → ありません。 単位青秒数は0.5秒単位です。				
	短縮		延長		単位青		短縮		延長		単位青						
	Ts		Te		上り0.1秒 下り0.1秒		Ts		Te		上り0.1秒 下り0.1秒						
	P1						P1										
	P2						P2										
	P3						P3										
	P4						P4										
	P5						P5										
	P6						P6										
	P7						P7										
	P8						P8										
	P9						P9										
	PA						PA										
	感応階梯						感応階梯										
リ コ ー ル 定 数	感応階梯				ステップ												
	補正階梯				ステップ												
	感知器指定		押ボタン				車両										
	押ボタン受付禁止階梯						開始				終了						
	車両リコール受付禁止階梯						開始				終了						
特殊日(プロ多)																	
平日		西暦		月		日											
								平日(1) 土曜(2) 休日(3) 毎年(55)									