

規制番号 名称		26-0168	鷹原			運 用		2024年9月20日		製造番号		K0000173										
制御機機種		交通信号制御機(多段系統式)			EC6050K+34001007			開始日時		11時32分	～	製造年月		2024年8月								
警交仕規第1012号版4		製作所		日本信号株式会社		作動時間		終日				施工会社		(株)中電工								
署別		東広島		付加機能		系統		新型錠														
至 黒瀬庚ハイツ 速度なし 至 黒瀬町兼広 速度なし 至 黒瀬町大多田 40km/h 40km/h 39.1m 34.0m 編置(7)号 STKφ190、7×5、3t×7700L、BP-GI 編置(12)号 STKφ114、3×4、5t×6000L(直置) 中電柱 編置(12)号 STKφ114、3×4、5t×6000L(直置) 編置(11)号 STKφ190、7×5、3t×9000L(直置) 20° 20° 20° 2024年9月20日 確認																						
ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R												
流動図	歩灯2 12.5m 歩灯2 12.0m					15.9m 歩灯2 12.7m 歩灯2					N											
	1P [1P]																					
	1 [1V]																					
	2P [2P]																					
	2 [2V]																					
パターン											周期										オフセット 秒	
保安	31	5	2	3	3	31	6	2	3	4											90	/
P0																					0	/
P1	16	5	2	3	3	16	6	2	3	4											60	0
P2	21	5	2	3	3	21	6	2	3	4											70	0
P3	26	5	2	3	3	26	6	2	3	4											80	0
P4	31	5	2	3	3	31	6	2	3	4											90	0
P5	13	5	2	3	3	49	6	2	3	4											90	0
P6																					0	
P7																					0	
P8																					0	
P9																					0	
PA																					0	
最長時間(秒)	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10												
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95												
AB出力	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A												

		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4						
パ タ ン 切 替	切替 番号	時	分	ハ タ ン 番 号	時	分	ハ タ ン 番 号	時	分	ハ タ ン 番 号	時	分	ハ タ ン 番 号	時	分	ハ タ ン 番 号	時	分	ハ タ ン 番 号	時	分	ハ タ ン 番 号				
		1	6	30	4	6	30	4	8	00	2															
		2	8	30	3	8	30	3	21	00	1															
		3	16	00	5	16	00	5																		
		4	19	00	2	19	00	2																		
		5	21	00	1	21	00	1																		
		6																								
		7																								
		8																								
		9																								
	A																									
動 作 切 替	系統	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00																		
系 統 動 作 定 数	同期点				1ステップ始まり																					
	追従幅				+15%・-5%																					
	追従階梯秒数配分				均等																					
	主現示追従階梯				1ステップ																					
	従現示追従階梯				6ステップ																					
	時刻修正				○(GPS)																					
連 動 子 機 能 定 数	DC方式								分 周 期 連 動 機 能 定 数		実行しきい値															
	AC方式										連動パターン															
	同期階梯1(B/Y1)																									
	同期階梯2(A/Y2)																									
	周期監視時間																									
	共通オフセット1																									
	共通オフセット2																									
	連動親機																									
交通弱者感応定数																										
感応階梯				ステップ																						
補正階梯				ステップ																						
倍率指定 (10～19)				×0.1倍																						
弱者用保証青時間(0～99)				秒																						
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1					単位2					備考 地点感応制御機の場合左記の ギャップ感応定数表の内容は 下記の通りです。 短縮 Ts → ありません。 延長 Te → 限度青です。 単位青 上り → 単位青です。 単位青 下り → ありません。 単位青秒数は0.5秒単位です。															
	短縮		延長		単位青		単位青		短縮												延長		単位青		単位青	
	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒			Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒																
	P1						P1																			
	P2						P2																			
	P3						P3																			
	P4						P4																			
	P5						P5																			
	P6						P6																			
	P7						P7																			
	P8						P8																			
	P9						P9																			
	PA						PA																			
	感応階梯					感応階梯																				
リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ																							
	補正階梯		ステップ																							