


規制番号 名称		26-0176	金丸		運 用	2024年9月24日		製造番号	K0000018	
制御機機種		交通信号制御機(多段系統式)	EC6050S+34001001			開始日時	12時05分	～	製造年月	2024年8月
警交仕規第1012号版4		製作所	日本信号株式会社		作動時間	6:00～23:00以降閃光		施工会社	(株)中電工	
署別	東広島	付加機能	系統						新型錠	



ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1A	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R								
流動図																				
1P [1P]																				
1 [1V]																				
2 [2V]																				
1A [1A]																				
2A [1A]																				
2P [2P]																				
3 [3V]																				
パターン																			周期	オフセット
保安	36	5	2	3	13	2	3	23	5	2	3	3							100	/
P0																			0	/
P1	26	5	2	3	9	2	3	17	5	2	3	3							80	29
P2	31	5	2	3	11	2	3	20	5	2	3	3							90	24
P3	36	5	2	3	13	2	3	23	5	2	3	3							100	19
P4																			0	
P5																			0	
P6																			0	
P7																			0	
P8																			0	
P9																			0	
PA																			0	
最長時間(秒)	110	110	110	10	110	10	10	110	110	110	10	10								
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95								
AB出力	A	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A								

パ タ ン 切 替		(1) 平日		(2) 土曜		(3) 日曜		(4)特殊日1		(5)特殊日2		(6)特殊日3		(7)特殊日4						
	切替 番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号				
	1	6	0	3	6	0	3	6	0	3										
	2	9	0	1	9	0	1	9	0	1										
	3	17	0	2	17	0	2	17	0	2										
	4	19	0	1	19	0	1	19	0	1										
	5																			
	6																			
	7																			
	8																			
	9																			
A																				
動 作 切 替	系統 閃光	00:00～00:00		00:00～00:00		00:00～00:00														
		23:00～6:00		23:00～6:00		23:00～6:00														
系 統 動 作 定 数	同期点				1ステップ始まり															
	追従幅				+15%・-5%															
	追従階梯秒数配分				均等															
	主現示追従階梯				1ステップ															
	従現示追従階梯				8ステップ															
	時刻修正				○(GPS)															
連 動 子 機 能 定 数	DC方式								分 周 期 連 動 機 能 定 数		実行しきい値									
	AC方式										連動パターン									
	同期階梯1(B/Y1)																			
	同期階梯2(A/Y2)																			
	周期監視時間																			
	共通オフセット1																			
	共通オフセット2																			
	連動親機																			
交通弱者感応定数																				
感応階梯								ステップ												
補正階梯								ステップ												
倍率指定 (10～19)								×0.1倍												
弱者用保証青時間(0～99)								秒												
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1								単位2											
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青					
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒					
	P1					P1					P1									
	P2					P2					P2									
	P3					P3					P3									
	P4					P4					P4									
	P5					P5					P5									
	P6					P6					P6									
	P7					P7					P7									
	P8					P8					P8									
	P9					P9					P9									
	PA					PA					PA									
リ コ ー ル 定 数	感応階梯				ステップ															
	補正階梯				ステップ															
	感知器指定				押ボタン												車両			
	押ボタン受付禁止階梯																開始		終了	
	車両リコール受付禁止階梯																開始		終了	
特殊日(プロ多)																				
平土休	西暦	月	日	平日(1) 土曜(2) 休日(3) 毎年(55)																
規制番号				26-0176																
名称				金丸																
設定変更履歴																				
年月日				変更内容																
2004年12月28日				作動時間記入間違いの為訂正(6:30→6:00)																
2015年5月25日				設定表確認修正																
2024年9月24日				制御機更新																