

パ タ ン 切 替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4		
	切替 番号	時	分	ハ タ ン 番 号	時	分	ハ タ ン 番 号	時	分	ハ タ ン 番 号	時	分	ハ タ ン 番 号	時	分	ハ タ ン 番 号	時	分	ハ タ ン 番 号	時	分	ハ タ ン 番 号
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1												
	2	7	00	3	7	00	2	7	00	2												
	3	8	00	4	8	00	3	8	00	3												
	4	20	00	3	9	00	4	9	00	4												
	5	21	00	2	20	00	3	20	00	3												
	6	23	00	1	22	00	2	22	00	2												
	7				23	00	1	23	00	1												
	8																					
9																						
A																						
動 作 切 替	連動子機	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														
系 統 動 作 定 数	同期点																					
	追従幅																					
	追従階梯秒数配分																					
	主現示追従階梯																					
	従現示追従階梯																					
	時刻修正						○(GPS)															
	DC方式						-															
	AC方式						○(親の1A)															
	同期階梯1(B/Y1)						1															
	同期階梯2(A/Y2)						-															
連 動 子 機 能 定 数	周期監視時間						255秒															
	共通オフセット1						個別オフセット															
	共通オフセット2						-															
	連動親機						藤田沖(26-0068)															
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	交通弱者感応定数																					
	感応階梯						ステップ															
	補正階梯						ステップ															
	倍率指定 (10～19)						×0.1倍															
	弱者用保証青時間(0～99)						秒															
	単位1						単位2															
	短縮		延長		単位青		単位青		短縮		延長		単位青		単位青							
	Ts		Te		上り0.1秒		下り0.1秒		Ts		Te		上り0.1秒		下り0.1秒							
	P1						P1															
	P2						P2															
P3						P3																
P4						P4																
P5						P5																
P6						P6																
P7						P7																
P8						P8																
P9						P9																
PA						PA																
感応階梯						感応階梯																
リ コ ー ル 定 数	感応階梯			ステップ																		
	補正階梯			ステップ																		
	感知器指定			押ボタン			車両															
	押ボタン受付禁止階梯						開始						終了									
	車両リコール受付禁止階梯						開始						終了									
特殊日(プロ多)																						
平 土 休	西暦	月	日																			
				平日(1)																		
				土曜(2)																		
				休日(3)																		
				毎年(55)																		
設定変更履歴																						
年月日				変更内容																		
2014年3月26日				制御機新設																		

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。

規制番号	26-0216
名称	藤田沖(南)