

パ タ ン 切 替	(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4						
	切替 番号	時	分	ハタ ン 番号	時	分	ハタ ン 番号	時	分	ハタ ン 番号	時	分	ハタ ン 番号	時	分	ハタ ン 番号	時	分	ハタ ン 番号	時	分	ハタ ン 番号			
1	6	00	1	6	00	1	6	00	1																
2	7	00	4	7	00	2	7	00	2																
3	8	00	5	8	00	3	9	00	3																
4	19	00	4	9	00	4	10	00	5																
5	20	00	3	10	00	5	19	00	4																
6	21	00	2	19	00	4	20	00	3																
7	23	00	1	20	00	3	22	00	2																
8				22	00	2	23	00	1																
9				23	00	1																			
A																									
動 作 切 替	連動子機	00:00~00:00			00:00~00:00			00:00~00:00																	
系 統 動 作 定 数	同期点																								
	追従幅																								
	追従階梯秒数配分																								
	主現示追従階梯																								
	従現示追従階梯																								
	時刻修正				○(GPS)																				
	DC方式				-																				
	AC方式				○(親の1Y)																				
	同期階梯1(B/Y1)				1ステップ																				
	同期階梯2(A/Y2)				-																				
連 動 子 機 機 能 定 数	周期監視時間				255秒																				
	共通オフセット1				個別オフセット																				
	共通オフセット2				-																				
	連動親機				吉士実(26-0093)																				
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	交通弱者感応定数																								
	感応階梯						ステップ																		
	補正階梯						ステップ																		
	倍率指定 (10~19)						×0.1倍																		
	弱者用保証青時間(0~99)						秒																		
	単位1						単位2																		
	短縮		延長		単位青		単位青		短縮		延長		単位青		単位青										
	Ts		Te		上り0.1秒		下り0.1秒		Ts		Te		上り0.1秒		下り0.1秒										
	P1						P1																		
	P2						P2																		
P3						P3																			
P4						P4																			
P5						P5																			
P6						P6																			
P7						P7																			
P8						P8																			
P9						P9																			
PA						PA																			
リ コ ー ル 定 数	感応階梯						ステップ																		
	補正階梯						ステップ																		
	感知器指定						押ボタン						車両												
	押ボタン受付禁止階梯						開始						終了												
	車両リコール受付禁止階梯						開始						終了												
特殊日(プロ多)																									
平 土 休	西暦	月	日																						
				平日(1)																					
				土曜(2)																					
				休日(3)																					
				毎年(55)																					
設定変更履歴																									
年月日												変更内容													
2014年3月26日												制御機新設													
2014年6月24日												現示変更(連動子機機能追加)													

実行しきい値	0
連動パターン	1/1

備考

地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。

延長 Te → 限度青です。

単位青 上り → 単位青です。

単位青 下り → ありません。

単位青秒数は0.5秒単位です。

規制番号	26-0218
名称	東広島消防署入口