

規制番号 名称		28-0089 28-0142	広島はつかいち大橋西詰(北) 広島はつかいち大橋西詰(南)		運 用		2026年3月30日		製造番号		K0000010		
制御機機種		交通信号制御機(多段系統式) EC6650S+34001001			開始日時		7時50分 ~		製造年月		2026年2月		
警交仕規第1012号版6		製作所		日本信号株式会社		作動時間		終日		施工会社		伸和工業(有)	
署別		廿日市		付加機能		系統						新型錠	

速度無し

50km/h

至
木材港北9番交差点

至
はつかいち大橋

2026年3月29日 確認

EC6650S-8240
PD1219A V3.02

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	2A	2Y	2R	3PG	3PW	2G	2Y	2R								
流動	歩灯2 1P 9.0m 1V 3V				3A				歩灯2 2V 14.0m 2P 2V				広島はつかいち大橋西詰(北) 広島はつかいち大橋西詰(南)							
	3V 1V 12.6m 1P 歩灯2				3A				歩灯2 2V 14.0m 2P 2V											
1P [1P]																				
1 [1V]																				
3 [3V]																				
右矢 [3A]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				
パターン																			周期	オフセット 秒
保安	92	5	2	3	6	2	3	14	5	2	3	3							140	0
P0																			0	0
P1	33	5	2	3	5	2	3	14	5	2	3	3							80	0
P2	43	5	2	3	5	2	3	14	5	2	3	3							90	0
P3	63	5	2	3	5	2	3	14	5	2	3	3							110	0
P4	72	5	2	3	6	2	3	14	5	2	3	3							120	0
P5	92	5	2	3	6	2	3	14	5	2	3	3							140	0
P6																			0	0
P7																			0	0
P8																			0	0
P9																			0	0
PA																			0	0
最長時間(秒)	110	110	110	10	110	10	10	110	110	110	10	10								
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95								
AB出力	A	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A								

		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4								
パターン切替	切替番号	時	分	パターン番号	時	分	パターン番号	時	分	パターン番号	時	分	パターン番号	時	分	パターン番号	時	分	パターン番号	時	分	パターン番号						
	1	6	00	3	6	00	3	6	00	2																		
	2	6	30	5	7	00	5	9	00	4																		
	3	9	00	4	9	00	4	20	00	3																		
	4	16	00	5	16	00	5	21	00	1																		
	5	20	00	4	19	00	4																					
	6	21	00	1	21	00	1																					
	7																											
	8																											
	9																											
A																												
動作切替	系統	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00																				
系統動作定数	同期点				1ステップ始まり																							
	追従幅				+15%・-5%																							
	追従階梯秒数配分				均等																							
	主現示追従階梯				1ステップ																							
	従現示追従階梯				8ステップ																							
	時刻修正				○(GPS)																							
	連動子機能定数	DC方式																										
		AC方式																										
		同期階梯1(B/Y1)																										
		同期階梯2(A/Y2)																										
周期監視時間																												
共通オフセット1																												
共通オフセット2																												
連動親機																												
交通弱者感応定数																												
感応階梯								ステップ																				
補正階梯								ステップ																				
倍率指定 (10～19)								×0.1倍																				
弱者用保証青時間(0～99)								秒																				
ギャップ感応定数	単位1								単位2								備考 地点感応制御機の場合左記の ギャップ感応定数表の内容は 下記の通りです。 短縮 Ts → ありません。 延長 Te → 限度青です。 単位青 上り → 単位青です。 単位青 下り → ありません。 単位青秒数は0.5秒単位です。											
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青													
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒													
	P1					P1					P1																	
	P2					P2					P2																	
	P3					P3					P3																	
	P4					P4					P4																	
	P5					P5					P5																	
	P6					P6					P6																	
	P7					P7					P7																	
	P8					P8					P8																	
	P9					P9					P9																	
	PA					PA					PA																	
	感応階梯								感応階梯																			
	リコール定数	感応階梯				ステップ																						
補正階梯				ステップ																								
感知器指定		押ボタン				車両																						
押ボタン受付禁止階梯								開始				終了																
車両リコール受付禁止階梯								開始				終了																
特殊日(プロ多)																												
平土休	西暦	月	日																									
				平日(1)																								
				土曜(2)																								
				休日(3)																								
				毎年(55)																								