


規制番号 名称		28-0138	廿日市市役所(南)		運 用	平成27年6月11日	製造番号	5C1149
制御機種種		UC-S 2-2-0		KS-17		開始日時	17時00分	製造年月
警交仕規 1012号「版3」		製作所	コイト電工株式会社	作動時間	終日		施工会社	伸和工業(株)
署別	廿日市	付加機能	系統、時刻修正					



鍵:新仕様

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										
流動図																				
1P [1P]																				
1 [1V]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				
パターン																			周期	オフセット
保安	21	5	8	3	3	11	5	8	3	3									70	
																			0	
P1	21	5	8	3	3	21	5	8	3	3									80	16
P2	26	5	8	3	3	26	5	8	3	3									90	16
P3	31	5	8	3	3	31	5	8	3	3									100	16
P4	36	5	8	3	3	36	5	8	3	3									110	16
P5	41	5	8	3	3	41	5	8	3	3									120	16
P6																			0	
P7																			0	
P8																			0	
P9																			0	
PA																			0	

備考: PO はAプロのみ設定。

: 歩灯出力なしの場合、(1P)と表記する。

: ギャップ感应時の延長ステップは初期青から最大限度青時間までの範囲で歩進します。

		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
パ タ ン 切 替	番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号
	1	6	00	4	6	00	4	6	00	4												
	2	7	00	3	7	00	3	7	00	3												
	3	9	00	4	9	00	5	9	00	5												
	4	17	00	3	17	00	4	17	00	4												
	5	19	00	5	19	00	5	19	00	5												
	6				21	00	3	21	00	3												
	7				23	00	1	23	00	1												
	8																					
9																						
	A																					
動 作 切 替	系統	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														

系統動作定数	同期点	1ステップ始め			
	追従幅	-5/+15			
	追従階梯秒数配分	等分			
	主現示追従階梯	1			
	従現示追従階梯	6			
	時刻修正	● (GPS)			
連動子機能定数	DC方式		分周期連動機能定数	分周期連動指定	
	AC方式			実行しきい値	
	同期階梯1 (B/Y1)			連動パターン指定	
	同期階梯2 (A/Y2)				
	周期監視時間				
	共通オフセット1				
	共通オフセット2				
	連動親機				

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定	(10~19) ×0.1倍
弱者用保証青時間(0~99)	秒

ギャップ感応定数	単位1				単位2			
	短縮	延長	単位青	単位青	短縮	延長	単位青	単位青
	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒
	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
	感応階梯	補正階梯	感知器指定		感応階梯	補正階梯	感知器指定	

備考

地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。(U/UC形の場合)

短縮 Ts → 短縮限度秒数です。
 延長 Te → 延長限度秒数です。
 単位青 上り → 単位青です。
 単位青 下り → 単位青です。
 単位青秒数は 0.1秒単位です。
 初期青 → 延長ステップの保証秒数です。
 初期青はボタン時間になります。

名称はこのように変更してください。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ				
	補正階梯		ステップ				
	感知器指定	押ボタン			車両		
	押ボタン受付禁止階梯				開始		終了
	車両リコール受付禁止階梯				開始		終了

曜日固定祝祭日テーブル				
月	週	曜日	休日解除	
1	1	2	1	1/15
2	7	3	1	7/20
3	9	3	1	9/15
4	10	2	1	10/10

規制番号	28-0138
名称	廿日市市役所(南)

設定変更履歴

年月日	変更内容
2015年4月27日	運用開始
2015年6月11日	設定変更(パターン切替、秒数変更)