

Diagram illustrating the intersection layout and vehicle position:

- Intersection layout showing a central island and surrounding roads.
- Vehicle position marked at the intersection.
- Distance from the intersection to the vehicle: 31.4m.
- Speed limit indicated: 50km/h.
- Directional labels: 至 広島 (To Hiroshima) and 至 福山 (To Fuyukawa).
- Compass rose indicating North (N) and South (S).

			流動図
---	--	---	------------

[illegible]

	(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4					
パ タ ン 切 替	切替番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号		
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1														
	2	7	00	2	7	00	2	7	00	2														
	3	19	00	1	19	00	1	19	00	1														
	4																							
	5																							
	6																							
	7																							
	8																							
	9																							
A																								
動 作 切 替	系統	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00																
	リコール1	22:00～06:00			22:00～06:00			22:00～06:00																
系 統 動 作 定 数	同期点追従幅						1ステップ始め -5%/+20%																	
	追従階梯秒数配分						スプリット比配分																	
	主現示追従階梯						1																	
	従現示追従階梯						7																	
	時刻修正						●(GPS)																	
連 動 子 機 能 定 数	DC方式												分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値										
	AC方式													連動パターン										
	同期階梯1(B/Y1)																							
	同期階梯2(A/Y2)																							
	周期監視時間																							
	共通オフセット1																							
	共通オフセット2																							
	連動親機																							
高齢者感応定数																								
感応階梯										ステップ														
補正階梯										ステップ														
倍率指定 (10～19)										×0.1倍														
高齢者用保証青時間(0～99)										秒														
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1								単位2								備 考 地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。 短縮 Ts → ありません。 延長 Te → 限度青です。 単位青 上り → 単位青です。 単位青 下り → ありません。 単位青秒数は 0.5秒単位です。							
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青									
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒									
	P1					P1					P1													
	P2					P2					P2													
	P3					P3					P3													
	P4					P4					P4													
	P5					P5					P5													
	P6					P6					P6													
	P7					P7					P7													
	P8					P8					P8													
	P9					P9					P9													
	PA					PA					PA													
	感応階梯								感応階梯															
補正階梯								補正階梯																
感知器指定								感知器指定																
リ コ ー ル 定 数	感応階梯		1		ステップ																			
	補正階梯				ステップ																			
	感知器指定		押ボタン		PB1		車両				開始		7		終了									