

規制番号	名称	O4-0042	田野浦小学校前		運用	2014年9月8日	製造番号	TX2551
制御機種		R 2-2-0	LTC-AR41		開始日時	11時35分 ~	製造年月	2014年9月
警交仕規第1012号		メーカー名	(株)京三製作所		作動時間	終 日	施工会社	ハナニッパシステムネットワーク(株)
署別	三原	付加機能	時刻修正機能 リコール1機能（1ステップ待機、閃光式押ボタン）					

至
明
神
町

田野浦小学校

至
和
田

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R												
流動図	至 明 神 町 至 和 田						∞																
	(1 P) [1P]																						
	1 [1V]																						
	2 P [2P]																						
	2 [2V]																						
(1 P) [1P]												・常時青式押ボタン運用時 ・定周期運用時											
1 [1V]																							
2 P [2P]																							
2 [2V]																							
(1 P) [1P]												閃光押ボタン動作時											
1 [1V]																							
2 P [2P]																							
2 [2V]																							
保安	30	5	3	2	3	2	12	6	2	3	2											周期	70秒
定周期																							0秒
P 1	43	1	3	1	3	2	9	6	2	3	2											75	
P 2	48	8	1	1	3	2	9	6	2	3	2											85	
P 3	50	8	1	1	3	2	12	6	2	3	2											90	
P 4	55	8	1	1	3	2	12	6	2	3	2											95	
P 5	60	8	1	1	3	2	12	6	2	3	2											100	
P 6	65	8	1	1	3	2	12	6	2	3	2											105	
P 7	70	8	1	1	3	2	12	6	2	3	2											110	
P 8	75	8	1	1	3	2	12	6	2	3	2											115	
P 9	75	8	1	1	3	2	17	6	2	3	2											120	
P A	85	8	1	1	3	2	17	6	2	3	2											130	

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4		
	切替番号	時	分	パターン番号	時	分	パターン番号	時	分	パターン番号	時	分	パターン番号	時	分	パターン番号	時	分	パターン番号	時	分	パターン番号
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1												
	2																					
	3																					
	4																					
	5																					
	6																					
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動作切替	リコール	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														
系統動作設定数	同期点				1ステップ始め																	
	追従幅				-5%/+20%																	
	追従階梯秒数配分				スプリット比配分																	
	主現示追従階梯				1																	
	従現示追従階梯				7																	
	時刻修正				●																	
連動子機能設定数	DC方式								分周期連動機能設定数	実行しきい値												
	AC方式									連動パターン												
	同期階梯1(B/Y1)																					
	同期階梯2(A/Y2)																					
	周期監視時間																					
	共通オフセット1																					
共通オフセット2																						
連動親機																						
交通弱者感応定数																						
感応階梯										ステップ												
補正階梯										ステップ												
倍率指定 (10～19)										×0.1倍												
弱者用保証青時間 (0～99)										秒												
ギャップ感応定数	単位1								単位2								備考 地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。 短縮 Ts → ありません。 延長 Te → 限度青です。 単位青 上り → 単位青です。 単位青 下り → ありません。 単位青秒数は 0.5秒単位です。 名称はこのように変更してください。					
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青												
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒												
	P1					P1																
	P2					P2																
	P3					P3																
	P4					P4																
	P5					P5																
	P6					P6																
	P7					P7																
	P8					P8																
	P9					P9																
	PA					PA																
	感応階梯										感応階梯											
補正階梯										補正階梯												
感知器指定										感知器指定												
リコール定数	感応階梯		1		ステップ																	
	補正階梯				ステップ																	
	感知器指定		押ボタン		PB1		車両				開始		7		終了		7					
	押ボタン受付禁止階梯												開始				終了					
車両リコール受付禁止階梯												開始				終了						
曜日固定祝祭日テーブル																						
	月	週	曜日																			
1	1	2	1																			
2	7	3	1																			
3	9	3	1																			
4	10	2	1																			
設定変更履歴																						
年月日				変更内容																		
2012年8月30日				P1秒数変更																		
2014年9月8日				制御機更新																		