

規制番号 名称		04-0162	見初橋				運 用		2025年11月7日				製造番号		K0000051																								
制御機機種		交通信号制御機(多段系統式)				EC6650K+34001001				開始日時		14時35分		～		製造年月		2025年10月																					
警交仕規第1012号版6		製作所		日本信号株式会社		作動時間		終日				施工会社		(株)瀬戸内電業社																									
署別		三原		付加機能		リコール1(1ステップ待機・常時青)																		新型錠															
速度無し 至 竹原市 50km/h 30.0m 29.4m 速度無し 至 三原市街 50km/h 2025年11月7日 確認 N EC6650K-6229 PD1219A V3.02																				流動図		歩灯2 9.0m 歩灯2 13.8m 歩灯2 12.8m N																	
1P [1P]																																							
1 [1V]																																							
2P [2P]																																							
2 [2V]																																							
パターン																				周期		オフセット 秒																	
保安		43	5	2	3	2	13	5	2	3	2											80																	
P0																						0																	
P1		13	5	2	3	2	13	5	2	3	2											50																	
P2		23	5	2	3	2	13	5	2	3	2											60																	
P3		33	5	2	3	2	13	5	2	3	2											70																	
P4		43	5	2	3	2	13	5	2	3	2											80																	
P5																																							
P6																																							
P7																																							
P8																																							
P9																																							
PA																																							
最長時間(秒)		110	110	110	10	10	110	110	110	10	10																												
最短時間(秒)		6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95																												
AB出力		A	B	B	B	B	B	A	A	A	A																												

		(1) 平日		(2) 土曜		(3) 日曜		(4)特殊日1		(5)特殊日2		(6)特殊日3		(7)特殊日4		
パ タ ン 切 替	切替 番号	時	分	ハ タ ン 番 号	時	分	ハ タ ン 番 号	時	分	ハ タ ン 番 号	時	分	ハ タ ン 番 号	時	分	ハ タ ン 番 号
	1	06	00	1	06	00	1	06	00	1						
	2	07	00	4	07	00	2	10	00	2						
	3	08	30	3	08	30	3	16	00	3						
	4	10	00	2	10	00	2	19	00	2						
	5	17	00	3	17	00	3	21	00	1						
	6	19	00	2	19	00	2									
	7	21	00	1	21	00	1									
	8															
	9															
A																
動 作 切 替	リコール	00:00~00:00		00:00~00:00		00:00~00:00										
系 統 動 作 定 数	同期点															
	追従幅															
	追従階梯秒数配分															
	主現示追従階梯															
	従現示追従階梯															
	時刻修正				○(GPS)											
	連動子機機能定数															
	DC方式															
	AC方式															
	同期階梯1(B/Y1)															
同期階梯2(A/Y2)																
分 周 期 連 動 機 能 定 数	周期監視時間															
	共通オフセット1															
	共通オフセット2															
	連動親機															
	実行しきい値															
	連動パターン															
交通弱者感応定数																
感応階梯																
補正階梯																
倍率指定 (10~19)																
弱者用保証青時間(0~99)																
秒																
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1				単位2											
	短縮		延長		単位青		単位青		短縮		延長		単位青		単位青	
	Ts		Te		上り0.1秒		下り0.1秒		Ts		Te		上り0.1秒		下り0.1秒	
	P1								P1							
	P2								P2							
	P3								P3							
	P4								P4							
	P5								P5							
	P6								P6							
	P7								P7							
P8								P8								
P9								P9								
PA								PA								
感応階梯								感応階梯								
リ コ ー ル 定 数	感応階梯		1		ステップ											
	補正階梯				ステップ											
	感知器指定		押ボタン		PB1		車両		D1							
	押ボタン受付禁止階梯								開始		6		終了		6	
	車両リコール受付禁止階梯								開始		6		終了		8	
	特殊日(プロ多)															
	平日(1)															
	土曜(2)															
	休日(3)															
	毎年(55)															
設定変更履歴																
年月日		変更内容														
2011年3月4日		運用開始														
2011年6月23日		パタン切替変更														
2025年11月7日		制御機更新														

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。

規制番号	04-0162
名称	見初橋