

交差点図

至
尾道高校

40km/h

市道

42.5m

20.4m

市道

速度無し

至 国道184号

40km/h

更新 制動帯・点電照

更新 ZOT

更新 (1) 標柱 CP8-18-500

至 R185

[illegible]

備考: PO はAプロのみ設定。

	(1) 平日	(2) 土曜	(3) 日曜	(4) 特殊日1	(4) 特殊日2	(4) 特殊日3	(4) 特殊日4	
パタン切替	切替番号	時分 番号	パタン 番号	時分 番号	パタン 番号	時分 番号	パタン 番号	
		1 6 00	1 6 00	1 6 00	1			
		2 7 00	3 7 00	2				
		3 9 00	1 9 00	1				
		4 17 00	2					
		5 19 00	1					
		6						
		7						
		8						
		9						
	A							
動作切替	閃光	22:00～6:00	22:00～6:00	22:00～6:00				
系統動作定数	同期点追従幅							
	追従階梯秒数配分							
	主現示追従階梯							
	從現示追従階梯							
	時刻修正		●					
連動子機能定数	DC方式				分周期連動機能定数	実行しきい値		
	AC方式					運動パターン		
	同期階梯1(B/Y2)							
	同期階梯2(A/Y3)							
	周期監視時間							
	共通オフセット1							
	共通オフセット2							
	運動親機							
交通弱者感応定数								
感応階梯				ステップ				
補正階梯				ステップ				
倍率指定 (10～19)				×0.1倍				
弱者用保証青時間（0～99）				秒				
ギャップ感応定数	単位1				単位2			
		短縮Ts	延長Te	単位青上り0.1秒下り0.1秒		短縮Ts	延長Te	単位青上り0.1秒下り0.1秒
	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
	感応階梯				感応階梯			
	補正階梯				補正階梯			
感知器指定				感知器指定				
リコール定数	感応階梯		ステップ					
	補正階梯		ステップ					
	感知器指定		押ボタン					
	車両							
押ボタン受付禁止階梯				開始		終了		
車両リコール受付禁止階梯				開始		終了		
特殊日(プロ多)								
日種	西暦	月	日					
				平日(1)				
				土曜(2)				
				休日(3)				
				毎年(55)				
設定変更履歴								
年月日				変更内容				
2009年3月9日				制御機更新				
2009年5月20日				ハタ秒数及び作動時間変更				

備考
地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青で
単位青 下り → ありません
単位青時間は 0.5秒単位で

名称はこのように変更してください。

規制番号 05-0091
名 称 三美園団地入口