


規制番号 名称		05-0163	金山フェリー前		運 用	2020年10月21日		製造番号	K0000090	
制御機機種		交通信号制御機(多段系統式)		EC6050K+34001001	開始日時	12時35分	～	製造年月	2020年9月	
警交仕規第1012号版4		製作所	日本信号株式会社		作動時間	6:00～22:00以降閃光		施工会社	㈱メディアテックー心	
署別	尾道	付加機能	系統						新型錠	



ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1A	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R								
流動図																				
1P [1P]																				
1 [1V]																				
1右矢 [1A]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				
パターン																			周期	オフセット
保安	69	5	2	3	6	2	3	17	5	2	3	3							120	0
P0																			0	7
P1	24	5	2	3	6	2	3	12	5	2	3	3							70	36
P2	44	5	2	3	6	2	3	12	5	2	3	3							90	72
P3	69	5	2	3	6	2	3	17	5	2	3	3							120	0
P4																			0	0
P5																			0	0
P6																			0	0
P7																			0	0
P8																			0	0
P9																			0	0
PA																			0	0
最長時間(秒)	110	110	110	10	110	10	10	110	110	110	10	10								
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95								
AB出力	A	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A								

パ タ ン 切 替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4						
	切替 番号	時	分	ハタ ン 番 号	時	分	ハタ ン 番 号	時	分	ハタ ン 番 号	時	分	ハタ ン 番 号	時	分	ハタ ン 番 号	時	分	ハタ ン 番 号	時	分	ハタ ン 番 号				
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1																
	2	7	00	3	7	00	3	9	00	2																
	3	9	00	2	9	00	2	18	00	1																
	4	16	00	3	16	00	3																			
	5	19	00	1	19	00	1																			
	6																									
	7																									
	8																									
9																										
A																										
動 作 切 替	閃光 系統	22:00～06:00			22:00～06:00			22:00～06:00																		
		00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00																		
系 統 動 作 定 数	同期点						1ステップ始まり						分 周 期 連 動 機 能 定 数						実行しきい値		連動パターン					
	追従幅						+15%・-5%																			
	追従階梯秒数配分						均等																			
	主現示追従階梯						1ステップ																			
	従現示追従階梯						8ステップ																			
	時刻修正						○(GPS)																			
連 動 子 機 能 定 数	DC方式												分 周 期 連 動 機 能 定 数		実行しきい値		連動パターン									
	AC方式																									
	同期階梯1(B／Y1)																									
	同期階梯2(A／Y2)																									
	周期監視時間																									
	共通オフセット1																									
	共通オフセット2																									
連動親機												分 周 期 連 動 機 能 定 数		実行しきい値		連動パターン										
交通弱者感応定数																										
感応階梯						ステップ																				
補正階梯						ステップ																				
倍率指定 (10～19)						×0.1倍																				
弱者用保証青時間(0～99)						秒																				
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1						単位2											備考 地点感応制御機の場合左記の ギャップ感応定数表の内容は 下記の通りです。 短縮 Ts → ありません。 延長 Te → 限度青です。 単位青 上り → 単位青です。 単位青 下り → ありません。 単位青秒数は0.5秒単位です。								
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青																
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒																
	P1					P1																				
	P2					P2																				
	P3					P3																				
	P4					P4																				
	P5					P5																				
	P6					P6																				
	P7					P7																				
	P8					P8																				
	P9					P9																				
	PA					PA																				
リ コ ー ル 定 数	感応階梯						感応階梯						開始						終了							
	補正階梯						補正階梯																			
	感知器指定						押ボタン														開始		終了			
	押ボタン受付禁止階梯						開始																		終了	
	車両リコール受付禁止階梯						開始																			
特殊日(プロ多)												規制番号 05-0163 名称 金山フェリー														
平日	西暦	月	日	平日(1) 土曜(2) 休日(3) 毎年(55)																						
設定変更履歴												変更内容														
年月日				2020年1月28日 設定変更(パタン秒数変更)																						
2020年10月21日				制御機更新																						