

規制番号 名称		05-0179		東生口公民館前		運用		2022年11月25日			製造番号		K0000158																												
制御機種		交通信号制御機(多段系統式)		EC6050K+34001001		開始日時		10時48分 ~			製造年月		2022年10月																												
警交仕規第1012号版4		製作所		日本信号株式会社		作動時間		6:00~22:00以降閃光			施工会社		(株)メディアテックー心																												
署別		尾道		付加機能		系統							新型錠																												
2022年11月25日 確認 速度なし 50km/h 50km/h 16.4m 23.5m 至 大三島 至 因島 国道317 歩道 自転車道(新設中) 橋脚(3号) STK114 3-4 S=6000 1999. 2 橋脚(11号) STK114 3-4 S=6000 1999. 10 橋脚(12号) STK114 3-4 S=6000 曲管 1999. 10 橋脚(4号) STK114 3-4 S=6000 1999. 3 橋脚(3号) STK114 3-4 S=6000 1999. 10																																									
ステップ番号		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20	
ステップ名称		1PG		1PW		1G		1Y		1R		2PG		2PW		2G		2Y		2R																					
流動図		歩灯2 7.3m										歩灯2 6.3m										歩灯2 6.3m																			
1P [1P]																																									
1 [1V]				~~~~																																					
2P [2P]																																									
2 [2V]												~~~~																													
パターン																																				周期		オフセット 秒			
保安		62		5		2		3		3		12		5		2		3		3														100		0					
P0																																				0		0			
P1		32		5		2		3		3		12		5		2		3		3														70		0					
P2		42		5		2		3		3		12		5		2		3		3														80		0					
P3		62		5		2		3		3		12		5		2		3		3														100		0					
P4																																		0							
P5																																		0							
P6																																		0							
P7																																		0							
P8																																		0							
P9																																		0							
PA																																		0							
最長時間(秒)		110		110		110		10		10		110		110		110		10		10																					
最短時間(秒)		6		0.95		0.95		0.95		0.95		6		0.95		0.95		0.95		0.95																					
AB出力		A		B		B		B		B		B		A		A		A		A																					

		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4		
パ タ ン 切 替	切替 番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号
	1	0	00	1	0	00	1	0	00	1												
	2																					
	3																					
	4																					
	5																					
	6																					
	7																					
	8																					
	9																					
A																						
動 作 切 替	閃光 系統	22:00～6:00			22:00～6:00			22:00～6:00														
系 統 動 作 定 数	同期点				1ステップ始まり																	
	追従幅				+15%・-5%																	
	追従階梯秒数配分				均等																	
	主現示追従階梯				1ステップ																	
	従現示追従階梯				6ステップ																	
	時刻修正				○(GPS)																	
連 動 子 機 能 定 数	DC方式								分 周 期 連 動 機 能 定 数		実行しきい値											
	AC方式										連動パターン											
	同期階梯1(B/Y1)																					
	同期階梯2(A/Y2)																					
	周期監視時間																					
	共通オフセット1																					
	共通オフセット2																					
	連動親機																					
交通弱者感応定数																						
感応階梯				ステップ																		
補正階梯				ステップ																		
倍率指定 (10～19)				×0.1倍																		
弱者用保証青時間(0～99)				秒																		
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1					単位2					備考 地点感応制御機の場合左記の ギャップ感応定数表の内容は 下記の通りです。 短縮 Ts → ありません。 延長 Te → 限度青です。 単位青 上り → 単位青です。 単位青 下り → ありません。 単位青秒数は0.5秒単位です。											
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青												
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒												
	P1					P1																
	P2					P2																
	P3					P3																
	P4					P4																
	P5					P5																
	P6					P6																
	P7					P7																
	P8					P8																
	P9					P9																
PA					PA																	
感応階梯					感応階梯																	
リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ																			
	補正階梯		ステップ																			
	感知器指定		押ボタン				車両															
	押ボタン受付禁止階梯						開始				終了											
	車両リコール受付禁止階梯						開始				終了											
特殊日(プロ多)																						
平土休	西暦	月	日																			
				平日(1) 土曜(2) 休日(3) 毎年(55)																		