

規制番号 名称		05-0190	中野(東)				運 用		2022年11月24日			製造番号		K0000161						
制御機機種		交通信号制御機(多段系統式)				EC6050K+34001001				開始日時		14時02分 ~		製造年月		2022年10月				
警交仕様第1012号版4		製作所		日本信号株式会社		作動時間		6:30~22:00以降閃光					施工会社		(株)メディアテックー心					
署別		尾道		付加機能		系統		新型錠												
至 耕三寺 速度なし 40km/ 37.7m 35.1m 速度なし 至 林 40km/h 2022年11月24日 確認 EC6050K-6229 PD1219A V2.08																				
ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										
流動図	13.1m 歩灯2 14.7m										歩灯2 13.0m 歩灯2 12.9m									
1P [1P]																				
1 [1V]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				
パターン																			周期	オフセット 秒
保安	58	5	2	3	3	16	5	2	3	3									100	
P0																			0	
P1	28	5	2	3	3	16	5	2	3	3									70	30
P2	38	5	2	3	3	16	5	2	3	3									80	40
P3	58	5	2	3	3	16	5	2	3	3									100	50
P4																			0	
P5																			0	
P6																			0	
P7																			0	
P8																			0	
P9																			0	
PA																			0	
最長時間(秒)	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10										
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95										
AB出力	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A										

備考
地点感応制御機の場合左記の
キャブ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 $T_s \rightarrow$ ありません。
延長 $T_e \rightarrow$ 限度青です。
単位青 上り $\rightarrow$ 単位青です。
単位青 下り $\rightarrow$ ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。