

[illegible]

パ タ ン 切 替	(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1	(5)特殊日2	(6)特殊日3	(7)特殊日4
	切替 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号
	1	7	00	2	7	00	2	8	00	2			
	2	19	00	1	19	00	1	19	00	1			
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
	A												
動作切替	閃光	23:00～07:00			23:00～07:00			23:00～07:00					
	系統	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00					

系 統 動 作 定 数	同期点	1ステップ 始め			
	追従幅	-5/+15(20%)			
	追従階梯秒数配分	等分			
	主現示追従階梯	1ステップ ^o			
	従現示追従階梯	4ステップ ^p			
	時刻修正	●(GPS)			
	連動子機能定数	DC方式			
連動子機能定数	AC方式		分 周 期 連 動 機 能 定 数		
	同期階梯1(B/Y1)				
	同期階梯2(A/Y2)				
	周期監視時間				
	共通オフセット1				
	共通オフセット2				
	連動親機				
連動子機能定数			分 周 期 連 動 機 能 定 数		

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0.1倍
弱者用保証青時間(0～99)	秒

ギャップ感応定数	単位1				単位2			
	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒
	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
感応階梯				感応階梯				

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。

リコール定数	感応階梯	ステップ		
	補正階梯	ステップ		
	感知器指定	押ボタン	車両	
	押ボタン受付禁止階梯		開始	終了
設定変更履歴	車両リコール受付禁止階梯		開始	終了

曜日固定祝祭日テーブル				
	月	週	曜日	休日解除
1	1	2	1	
2	7	3	1	
3	9	3	1	
4	10	2	1	

規制番号	07-0136
名称	道三町

設定変更履歴		変更内容
年月日		
2008年2月13日	設定変更(オフセット追加)	
2015年3月24日	現示変更(歩車分離化)	
2022年10月19日	制御機更新	