

流動図	至 三吉町 7.0m 歩灯なし 至 伏見町 7.0m 歩灯なし	7.2m 歩灯なし 7.1m 歩灯なし	
------------	---	-----------------------------------	--

[illegible]

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4				
	切替番号	時	分	パタ 番号	時	分	パタ 番号	時	分	パタ 番号	時	分	パタ 番号	時	分	パタ 番号	時	分	パタ 番号	時	分	パタ 番号		
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1														
	2																							
	3																							
	4																							
	5																							
	6																							
	7																							
	8																							
9																								
A																								
動作切替	連動子機	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00																
系統動作定数	同期点																							
	追従幅																							
	追従階梯秒数配分																							
	主現示追従階梯																							
	従現示追従階梯																							
連動子機能定数	時刻修正																							
	DC方式				○																			
	AC方式																							
	同期階梯1(B/Y1)				1ステップ(親のPW)																			
	同期階梯2(A/Y2)																							
	周期監視時間				255																			
	共通オフセット1				10																			
連動親機	共通オフセット2																							
	連動親機				寺町中(07-0051)																			
高齢者感応定数																								
感応階梯				ステップ																				
補正階梯				ステップ																				
倍率指定 (10～19)				×0.1倍																				
高齢者用保証青時間(0～99)				秒																				
ギャップ感応定数	単位1								単位2															
	短縮		延長		単位青		単位青		短縮		延長		単位青		単位青									
	Ts		Te		上り0.1秒		下り0.1秒		Ts		Te		上り0.1秒		下り0.1秒									
	P1								P1															
	P2								P2															
	P3								P3															
	P4								P4															
	P5								P5															
	P6								P6															
	P7								P7															
	P8								P8															
	P9								P9															
	PA								PA															
	感応階梯								感応階梯															
	補正階梯								補正階梯															
感知器指定								感知器指定																
リコール定数	感応階梯		ステップ																					
	補正階梯		ステップ																					
	感知器指定		押ボタン				車両																	
			押ボタン受付禁止階梯						開始				終了											
			車両リコール受付禁止階梯						開始				終了											
曜日固定祝祭日テーブル																								
月	週	曜日	日種																					
1	1	2	1	3																				
2	7	3	1	3																				
3	9	3	1	3																				
4	10	2	1	3																				
設定変更履歴																								
年月日				変更内容																				
2018年12月7日				制御機更新																				

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

規制番号	07-0179
名称	寺町口