

至岡山

至広島

	15.2 m 歩灯2 	至 岡山  至 広島	流動図
---	---	---	------------

Timing diagram for the 1V and 2P signals during the flash button operation. The 1V signal (orange) shows a pulse, and the 2P signal (blue) shows a pulse. A label '閃光押ボタン動作時' (Flash button operation time) is present.

[illegible]

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4				
	切替番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号		
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1														
	2																							
	3																							
	4																							
	5																							
	6																							
	7																							
	8																							
9																								
A																								
動作切替	リコール	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00																
系統動作設定数	同期点																							
	追従幅																							
	追従階梯秒数配分																							
	主現示追従階梯																							
	従現示追従階梯																							
	時刻修正																							
連動子機能設定数	DC方式								分周期連動機能設定数	実行しきい値														
	AC方式									連動パターン														
	同期階梯1(B/Y1)																							
	同期階梯2(A/Y2)																							
	周期監視時間																							
	共通オフセット1																							
	共通オフセット2																							
連動親機																								
高齢者感応定数																								
感応階梯								ステップ																
補正階梯								ステップ																
倍率指定 (10～19)								×0.1倍																
高齢者用保証青時間(0～99)								秒																
ギャップ感応定数	単位1								単位2															
	短縮		延長		単位青		単位青		短縮		延長		単位青		単位青									
	Ts		Te		上り0.1秒		下り0.1秒		Ts		Te		上り0.1秒		下り0.1秒									
	P1								P1															
	P2								P2															
	P3								P3															
	P4								P4															
	P5								P5															
	P6								P6															
	P7								P7															
	P8								P8															
	P9								P9															
	PA								PA															
	感応階梯								感応階梯															
補正階梯								補正階梯																
感知器指定								感知器指定																
リコール定数	感応階梯		1		ステップ																			
	補正階梯				ステップ																			
	感知器指定		押ボタン		PB1		車両																	
			押ボタン受付禁止階梯				開始		5		終了		5											
車両リコール受付禁止階梯																開始				終了				
曜日固定祝祭日テーブル																								
		月	週	曜日																				
1	1	2	1																					
2	7	3	1																					
3	9	3	1																					
4	10	2	1																					
設定変更履歴																								
年月日		変更内容																						
2017年11月9日		制御機更新																						

備 考
地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこのように変更してください。